

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS X 750VA RACK/TOWERR LCD 230V WITH NETWORKING CARD

Denumire model APC Smart-UPS X 750VA Rack/TowerR LCD 230V with Networking Card

Include CD cu software , Documentatie pe CD , Ghid de instalare , Console de montare rack , Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS , Sonda de temperatura , Cablu USB
Timp de livrare standard De obicei in stoc

Capacitate putere de iesire 600 Wati / 750 VA

Putere max. configurabila (wati) 600 Wati / 750 VA

Tensiune nominala la iesire 230V

Distorsiune tensiune de iesire Sub 5%

Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60Hz +/- 3 Hz

Alte tensiuni de iesire 220, 240V

Linie interactiva

Tip forma de unda sinusoidala

Conexiuni de iesire (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Tensiune nominala de intrare 230V

Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)

Conexiuni de intrare IEC-320 C14

Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 286 V

Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 151 - 302V

Alte tensiuni la intrare 220 , 240

Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans

Module baterie incluse 1

Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)

Replacement Battery APCRBC116

Cantitate RBC™ 1

60 A

Port(uri) interfata RJ-45 10/100 Base-T , Sel RJ-45 , SmartSlot , USB

Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9631

Panou de cda Afisaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie si indicatoare de suprasarcina , Consola de cda si stare LCD multifunctional

Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: intarzieri configurabile

Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes

Capacitate nominala supratensiune 645 Jouli

Inaltime maxima 89.0 mm

Latime maxima 432.0 mm

Adancime maxima 490.0 mm

Inaltime rack 2 U

Greutate neta 22.0 kg

Greutate de transport 26.44 kg

Inaltime transport 246.0 mm

Latime de transport 589.0 mm

Adancime transport 620.0 mm

Culoare Negru

Unitati per palet 8.0

Mediu de operare 0 - 40 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -15 - 45 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 40.000 dB

Pierdere termica online 69.000 BTU/h

Aprobari reglementare CE , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , RCM , VDE

Garantie standard 3 ani reparatii sau inlocuire (exceptand bate) si 2 ani pentru baterie RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebite)

Directiva baterie Conformitate

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-x-750va-rack-towerr-lcd-230v-with-networking-card-102310>