

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS 5000 VA 230 V MONTAT IN RACK/TOWER

Denumire model APC Smart-UPS 5000 VA 230 V montat in rack/tower
Include CD cu software , Documentatie pe CD , Ghid de instalare , Sine de susținere
pentru montare rack , Componente de montare rack , Cablu RS-232 semnalizare Smart
UPS , Manual de utilizare , Placa de gestionare Web/SNMP
Timp de livrare standard Se livreaza, de regula, in 4 saptamani
..... si

Capacitate putere de iesire 4000 Wati / 5000 VA
Putere max. configurabila (wati) 4000 Wati / 5000 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 220 : tensiune de iesire nominala 230 sau
240
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5% la capacitate maxima
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 53 Hz pentru 50 Hz
regim nominal
Alte tensiuni de iesire 220, 240V
Linie interactiva
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (2) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (4) IEC Jumpers (Battery Backup)
, (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare Cablu rigid 3 fire
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 286 V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 151 -
302V
Tip de acumulator VRLA
Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)
Replacement Battery RBC55
Cantitate RBC™ 2
Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , SmartSlot
Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9630
Panou de cda Afisaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie si
indicatoare de suprasarcina
Alarma sonora Alarme sonore si vizibile: intarzieri configurabile
Capacitate nominala supratensiune 480 Jouli
Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,3% Limitare
supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449
Inaltime maxima 222.0 mm
Latime maxima 483.0 mm
Adancime maxima 660.0 mm
Inaltime rack 5 U
Greutate neta 97.73 kg
Greutate de transport 106.82 kg
Inaltime transport 635.0 mm
Latime de transport 610.0 mm
Adancime transport 762.0 mm
Unitati Master Carton 1.0
Culoare Negru
Unitati per palet 4.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 53.000 dB
Pierdere termica online 430.000 BTU/h
Aprobari reglementare C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , GOST , Marcaj GS , VDE
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
Politica de protectie echipament --
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive
de ingrijorare deosebita)
Directiva baterie Conformitate
Alte conformitati cu reglementarile privind protectia mediului RoHS
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-5000-va-230-v-montat-in-rack-tower-102323>