

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS 2200VA LCD 230V WITH SMARTCONNECT

Denumire model APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V with SmartConnect
Include CD cu software , Documentatie pe CD , Cablu USB
Timp de livrare standard De obicei in stoc

Capacitate putere de iesire 1980 Wati / 2200 VA
Putere max. configurabila (wati) 1980 Wati / 2200 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 220 : tensiune de iesire nominala 230 sau 240
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5%
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60Hz +/- 3 Hz
Alte tensiuni de iesire 220, 240V
Linie interactiva
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (1) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare British BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7 / EU1-16P
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 286 V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 151 - 302V
Alte tensiuni la intrare 220 , 240
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)
Replacement Battery RBC55
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata Sel RJ-45 , SmartSlot , USB
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: intarzieri configurabile
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Capacitate nominala supratensiune 365 Jouli
Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,3% Limitare supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449
Inaltime maxima 435.0 mm
Latime maxima 197.0 mm
Adancime maxima 544.0 mm
Greutate neta 48.8 kg
Greutate de transport 61.9 kg
Inaltime transport 699.0 mm
Latime de transport 381.0 mm
Adancime transport 762.0 mm
Culoare Negru
Unitati per palet 9.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 45.000 dB
Pierdere termica online 275.000 BTU/h
Aprobari reglementare CE , CSA , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , RCM , VDE
Garantie standard 3 ani reparatii sau inlocuire (exceptand bate) si 2 ani pentru baterie , garantii extinse optionale disponibile , disponibile garantii optionale, pe loc
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita)
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-2200va-lcd-230v-with-smartconnect-102333>