

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER APC SMART-UPS XL 2200VA RM 5U 230V**

Denumire model APC Smart-UPS XL 2200VA RM 5U 230V  
Include CD cu software , Sine de susținere pentru montare rack , Cablu RS-232  
semnalizare Smart UPS , Manual de utilizare  
Timp de livrare standard In masura stocului disponibil  
.....  
Capacitate putere de iesire 1600 Wati / 2200 VA  
Putere max. configurabila (wati) 1600 Wati / 2200 VA  
Tensiune nominala la iesire 230V  
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 220 : tensiune de iesire nominala 230 sau  
240  
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5% la capacitate maxima  
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 53 Hz pentru 50 Hz  
regim nominal , 57 - 63 Hz pentru 60 Hz regim nominal  
Factor de varf pana la 5 : 1  
Linie interactiva  
Tip forma de unda Unda sinusoidala  
Conexiuni de iesire (1) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup)  
, (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)  
Tensiune nominala de intrare 230V  
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)  
Conexiuni de intrare British BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7/7P  
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 174 - 286 V  
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 168 -  
302V  
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita  
intretinere, cu electrolit suspendat: etans  
Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)  
Replacement Battery RBC11  
Cantitate RBC™ 1  
Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , SmartSlot  
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1  
Panou de cda Afisare stare cu LED cu grafice cu bare privind sarcina si bate si  
indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie: si indicatoare de suprasarcina  
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie  
descarcata: intarzieri configurabile  
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Optional  
Capacitate nominala supratensiune 480 Jouli  
Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,3% Limitare  
supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449  
Inaltime maxima 222.0 mm  
Latime maxima 483.0 mm  
Adancime maxima 451.0 mm  
Inaltime rack 5 U  
Greutate neta 52.27 kg  
Greutate de transport 60.91 kg  
Inaltime transport 337.0 mm  
Latime de transport 622.0 mm  
Adancime transport 610.0 mm  
Culoare Bej  
Mediu de operare 0 - 40 °C  
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %  
Inaltime de operare 0-3000 metri  
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C  
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %  
Inaltime depozitare 0-15000 metri  
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 45.000 dB  
Pierdere termica online 155.000 BTU/h  
Aprobari reglementare C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , GOST , VDE  
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire , garantii extinse optionale disponibile ,  
disponibile garantii optionale, pe loc  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/apc-smart-ups-xl-2200va-rm-5u-230v-102354>