

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

SCHNEIDER APC SMART-UPS SRT 1500VA RM 230V



Denumire model APC Smart-UPS SRT 1500VA RM 230V
Include CD cu software , Comms cable , Documentatie pe CD , Ghid de instalare ,
Console de montare rack , Sine de susținere pentru montare rack , Componente de
montare rack , Cablu USB , Carnet de garantie
Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....
Capacitate putere de iesire 1500 Wati / 1500 VA
Putere max. configurabila (wati) 1500 Wati / 1500 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Distorsiune tensiune de iesire Sub 2%
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60Hz +/- 3 Hz
Alte tensiuni de iesire 220, 240V
Factor de varf 3 : 1
Online cu dubla conversie
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (6) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Derivatie Bypass incorporat
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 40 - 70 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare IEC-320 C14
Lungime cablu 1.83 metri
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 50-150 (40% Load) V , 80 - 150 V
Alte tensiuni la intrare 220 , 240
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita
intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Module baterie incluse 1
Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)
Replacement Battery APCRBC155
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata Sel RJ-45 , Smart-Slot , USB
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarme sonore si vizibile prioritizate dupa gravitate
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Capacitate nominala supratensiune 432 Jouli
Inaltime maxima 85.0 mm
Latime maxima 432.0 mm
Adancime maxima 505.0 mm
Inaltime rack 2 U
Greutate neta 21.0 kg
Greutate de transport 29.6 kg
Inaltime transport 246.0 mm
Latime de transport 594.0 mm
Adancime transport 749.0 mm
Culoare Negru
Unitati per palet 12.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 (non-condensing) %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -20 - 50 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 (non-condensing) %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 50.000 dB
Pierdere termica online 317.000 BTU/h
Clasa de protectie IP 20
Aprobari reglementare CE , EAC
Garantie standard 3 ani reparatii sau inlocuire (exceptand bate) si 2 ani pentru baterie
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-srt-1500va-rm-230v-102378>