

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER APC SMART-UPS SRT 1500VA RM 230V NETWORK CARD**

Denumire model APC Smart-UPS SRT 1500VA RM 230V Network Card  
Include CD cu software , Comms cable , Cordon de alimentare detasabil specific tarii ,  
Documentatie pe CD , Ghid de instalare , Placa de gestionare retea , Console de montare  
rack , Sine de susținere pentru montare rack , Componente de montare rack , Sonda de  
temperatura , Cablu USB , Carnet de garantie  
Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....  
Capacitate putere de iesire 1500 Wati / 1500 VA  
Putere max. configurabila (wati) 1500 Wati / 1500 VA  
Tensiune nominala la iesire 230V  
Distorsiune tensiune de iesire Sub 2%  
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60Hz +/- 3 Hz  
Alte tensiuni de iesire 220, 240V  
Factor de varf 3 : 1  
Online cu dubla conversie  
Tip forma de unda Unda sinusoidala  
Conexiuni de iesire (6) IEC 320 C13 (Battery Backup)  
Derivatie Bypass incorporat  
Tensiune nominala de intrare 230V  
Frecventa de intrare 40 - 70 Hz (detectare automata)  
Conexiuni de intrare British BS1363A , IEC-320 C14 , Schuko CEE 7/EU1-16P  
Lungime cablu 1.83 metri  
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 50-150 (40% Load) V , 80 - 150 V  
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita  
intretinere, cu electrolit suspendat: etans  
Module baterie incluse 1  
Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)  
Replacement Battery APCRBC155  
Tensiune nominala baterie 48 V  
Port(uri) interfata Sel RJ-45 , Smart-Slot , USB  
Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9631  
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional  
Alarma sonora Alarme sonore si vizibile prioritizate dupa gravitate  
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes  
Capacitate nominala supratensiune 432 Jouli  
Inaltime maxima 85.0 mm  
Latime maxima 432.0 mm  
Adancime maxima 505.0 mm  
Inaltime rack 2 U  
Greutate neta 21.0 kg  
Greutate de transport 29.6 kg  
Inaltime transport 246.0 mm  
Latime de transport 594.0 mm  
Adancime transport 749.0 mm  
Culoare Negru  
Unitati per palet 12.0  
Mediu de operare 0 - 40 °C  
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 (non-condensing) %  
Inaltime de operare 0-3000 metri  
Temperatura de depozitare -20 - 50 °C  
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 (non-condensing) %  
Inaltime depozitare 0-15000 metri  
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 50.000 dB  
Pierdere termica online 317.000 BTU/h  
Clasa de protectie IP 20  
Aprobari reglementare CE , EAC  
Garantie standard 3 ani reparatii sau inlocuire (exceptand bate) si 2 ani pentru baterie  
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate  
Regulament REACH REGULAMENT: Contine SVHC (Substante care prezinta motive de  
ingrijorare deosebita)  
Directiva baterie Conformitate  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-srt-1500va-rm-230v-network-card-102379>