

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS SRT 2200 VA 230 V

Denumire model APC Smart-UPS SRT 2200 VA 230 V
Include CD cu software , Cordon de alimentare detasabil specific tarii , Documentatie pe
CD , Ghid de instalare , Picioare de sustinere detasabile , Cablu USB , Carnet de
garantie

Timp de livrare standard De obicei in stoc

Capacitate putere de iesire 1980 Wati / 2200 VA

Putere max. configurabila (wati) 1980 Wati / 2200 VA

Tensiune nominala la iesire 230V

Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 220 : tensiune de iesire nominala 230 sau
240

Distorsiune tensiune de iesire Sub 2%

Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60Hz +/- 3 Hz

Alte tensiuni de iesire 220, 240V

Factor de varf 3 : 1

Online cu dubla conversie

Tip forma de unda Unda sinusoidala

Conexiuni de iesire (2) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup)

, (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Derivatie Bypass intern (automat si manual)

Tensiune nominala de intrare 230V

Frecventa de intrare 40 - 70 Hz (detectare automata)

Conexiuni de intrare British BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7 / EU1-16P

Lungime cablu 2.44 metri

Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 275 V

Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 100 -
275 (half load)V

Alte tensiuni la intrare 220 , 240

Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita
intretinere, cu electrolit suspendat: etans

Module baterie incluse 1

Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)

Replacement Battery APCRBC141

Cantitate RBC™ 1

Tensiune nominala baterie 72V

Port(uri) interfata Sel RJ-45 , Smart-Slot , USB

Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1

Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional

Alarma sonora Alarme sonore si vizibile prioritizate dupa gravitate

Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes

Capacitate nominala supratensiune 340 Jouli

Filtrare --

Inaltime maxima 432.0 mm

Latime maxima 85.0 mm

Adancime maxima 584.0 mm

Greutate neta 25.0 kg

Greutate de transport 30.84 kg

Inaltime transport 246.0 mm

Latime de transport 599.0 mm

Adancime transport 810.0 mm

Culoare Negru

Unitati per palet 12.0

Mediu de operare 0 - 40 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 (non-condensing) %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -15 - 45 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 (non-condensing) %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 55.000 dB

Pierdere termica online 703.000 BTU/h

Clasa de protectie IP 20

Aprobari reglementare CE , Marcaj CE , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , RCM
, VDE

Garantie standard 3 ani reparatii sau inlocuire (exceptand bate) si 2 ani pentru baterie

RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive
de ingrijorare deosebita)

Directiva baterie Conformitate

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-srt-2200-va-230-v-102383>