

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER APC SMART-UPS SRT 3000VA 208/230V IEC**

Denumire model APC Smart-UPS SRT 3000VA 208/230V IEC  
Include CD cu software , Documentatie pe CD , Ghid de instalare , Picioare de sustinere detasabile , Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS , Cablu USB  
Timp de livrare standard De obicei in stoc  
.....  
Capacitate putere de iesire 2700 Wati / 3000 VA  
Putere max. configurabila (wati) 2700 Wati / 3000 VA  
Tensiune nominala la iesire 208V , 230V  
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 220 : tensiune de iesire nominala 230 sau 240  
Distorsiune tensiune de iesire Sub 2%  
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60Hz +/- 3 Hz  
Alte tensiuni de iesire 220, 240V  
Factor de varf 3 : 1  
Online cu dubla conversie  
Tip forma de unda Unda sinusoidala  
Conexiuni de iesire (2) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (6) IEC 320 C13 (Battery Backup)  
Derivatie Bypass intern (automat si manual)  
Tensiune nominala de intrare 208V - 230V  
Frecventa de intrare 40 - 70 Hz (detectare automata)  
Conexiuni de intrare British BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7/EU1-16P  
Lungime cablu 2.44 metri  
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 275 V  
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 100 - 275 (half load)V  
Alte tensiuni la intrare 220 , 240  
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans  
Module baterie incluse 1  
Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)  
Replacement Battery APCRBC152  
Cantitate RBC™ 1  
Tensiune nominala baterie 96V  
Port(uri) interfata Sel RJ-45 , Smart-Slot , USB  
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1  
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional  
Alarma sonora Alarmer sonore si vizibile prioritizate dupa gravitate  
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes  
Capacitate nominala supratensiune 340 Jouli  
Filtrare --  
Inaltime maxima 432.0 mm  
Latime maxima 85.0 mm  
Adancime maxima 635.0 mm  
Greutate neta 31.3 kg  
Greutate de transport 36.74 kg  
Inaltime transport 246.0 mm  
Latime de transport 599.0 mm  
Adancime transport 871.0 mm  
Culoare Negru  
Unitati per palet 6.0  
Mediu de operare 0 - 40 °C  
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 (non-condensing) %  
Inaltime de operare 0-3000 metri  
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C  
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 (non-condensing) %  
Inaltime depozitare 0-15000 metri  
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 55.000 dB  
Pierdere termica online 703.000 BTU/h  
Clasa de protectie IP 20  
Aprobari reglementare CE , Marcaj CE , CSA C22.2 Nr. 107.3-05 , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , ENERGY STAR V2.0 (USA) , FCC Partea 15 Clasa A , RCM , UL 1778 , VDE  
Garantie standard 3 ani reparatii sau inlocuire (exceptand bate) si 2 ani pentru baterie  
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate  
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita)  
Directiva baterie Conformitate  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-srt-3000va-208-230v-iec-102388>