

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS SRT LI-ION 1500VA RM 230V

Denumire model APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1500VA RM 230V
Include CD cu software , Comms cable , Documentatie pe CD , Ghid de instalare ,
Picioare de sustinere detasabile , Cablu USB , Carnet de garantie
Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....
Capacitate putere de iesire 1350 Wati / 1500 VA
Putere max. configurabila (wati) 1350 Wati / 1500 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Distorsiune tensiune de iesire Sub 2%
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60Hz +/- 3 Hz
Alte tensiuni de iesire 220, 240V
Factor de varf 3 : 1
Online cu dubla conversie
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Derivatie Bypass incorporat
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 40 - 70 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare IEC-320 C14
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 50-150 (40% Load) V , 80 - 150 V
Alte tensiuni la intrare 220 , 240
Tip de acumulator Litiu-ion
Timp de reincarcare tipic 6 ora(ore)
Tensiune nominala baterie 48 V
Port(uri) interfata Sel RJ-45 , Smart-Slot , USB
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarme sonore si vizibile prioritizate dupa gravitate
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Capacitate nominala supratensiune 340 Jouli
Inaltime maxima 128.0 mm
Latime maxima 432.0 mm
Adancime maxima 590.0 mm
Inaltime rack 3 U
Greutate neta 30.53 kg
Greutate de transport 46.86 kg
Inaltime transport 445.0 mm
Latime de transport 600.0 mm
Adancime transport 850.0 mm
Culoare Negru
Unitati per palet 6.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 (non-condensing) %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 (non-condensing) %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 50.000 dB
Pierdere termica online 450.000 BTU/h
Clasa de protectie IP 20
Aprobari reglementare CE , Marcaj CE , EAC , RCM , VDE
Garantie standard 5 ani reparatii sau inlocuire
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive
de ingrijorare deosebita)
Directiva baterie Conformitate
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-srt-li-ion-1500va-rm-230v-102398>