

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS RT 7500VA 230V

Denumire model APC Smart-UPS RT 7500VA 230V
Include CD cu software , Manual de intretinere , Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS ,
Manual de utilizare , Placa de gestionare Web/SNMP
Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....
,,,
Capacitate putere de iesire 6000 Wati / 7500 VA
Putere max. configurabila (wati) 6000 Wati / 7500 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 220 : tensiune de iesire nominala 230 sau
240
Distorsiune tensiune de iesire Sub 3%
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60 Hz +/- 3 Hz reglabil
de catre utilizator +/- 0,1
Alte tensiuni de iesire 220, 240V
Factor de varf 3 : 1
Online cu dubla conversie
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13
(Battery Backup) , (4) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (4) IEC Jumpers (Battery Backup)
Derivatie Bypass intern (automat si manual)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 5 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare Cablu rigid 3 fire (1PH+N+G) , Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 280 V
Alte tensiuni la intrare 220 , 240
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita
intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Module baterie incluse 4
Timp de reincarcare tipic 2.2 ora(ore)
Replacement Battery RBC44
Cantitate RBC™ 2
Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T , Smart-Slot
Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9619
Panou de cda Afisare stare LED cu grafice cu bare privind sarcina si bate si indicatoare
on line: Pe baterie: Inlocuire baterie: Indicatoare suprasarcina si Bypass
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie
descarcata: alarma sub forma de ton continuu la suprasarcina
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,3% Limitare
supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449
Inaltime maxima 432.0 mm
Latime maxima 263.0 mm
Adancime maxima 663.0 mm
Inaltime rack 6 U
Greutate neta 110.91 kg
Greutate de transport 129.09 kg
Inaltime transport 552.0 mm
Latime de transport 597.0 mm
Adancime transport 991.0 mm
Culoare Negru
Unitati per palet 1.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 55.000 dB
Pierdere termica online 1535.000 BTU/h
Aprobari reglementare C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , EN 55022 Clasa A , EN
60950 , EN 61000-3-2 , GOST , VDE
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Alte conformitati cu reglementarile privind protectia mediului RoHS
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-rt-7500va-230v-102411>