

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER APC SMART-UPS RT 5000 VA RM 208 V**

Denumire model APC Smart-UPS RT 5000 VA RM 208 V  
Include CD cu software , Sine de susținere pentru montare rack , Cablu RS-232  
semnalizare Smart UPS , Manual de utilizare  
Timp de livrare standard De obicei in stoc  
.....  
Capacitate putere de iesire 3500 Wati / 5000 VA  
Putere max. configurabila (wati) 3500 Wati / 5000 VA  
Tensiune nominala la iesire 208V  
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru tensiune nominala de iesire de 208 sau 240  
V  
Distorsiune tensiune de iesire Sub 3%  
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60 Hz +/- 3 Hz reglabil  
de catre utilizator +/- 0,1  
Alte tensiuni de iesire 240V  
Factor de varf 3 : 1  
Online cu dubla conversie  
Tip forma de unda Unda sinusoidala  
Conexiuni de iesire (2) NEMA L6-20R (Battery Backup) , (2) NEMA L6-30R (Battery  
Backup)  
Derivatie Bypass intern (automat si manual)  
Tensiune nominala de intrare 208V  
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 5 Hz (detectare automata)  
Conexiuni de intrare NEMA L6-30P  
Lungime cablu 3.05 metri  
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 280 V  
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 100 -  
280V  
Alte tensiuni la intrare 240  
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita  
intretinere, cu electrolit suspendat: etans  
Module baterie incluse 2  
Timp de reincarcare tipic 2.5 ora(ore)  
Replacement Battery RBC44  
Cantitate RBC™ 1  
Port(uri) interfata RJ-45 10 Base-T , SmartSlot  
Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9619  
Panou de cda Afisare stare LED cu grafice cu bare privind sarcina si bate si indicatoare  
on line: Pe baterie: Inlocuire baterie: Indicatoare suprasarcina si Bypass  
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie  
descarcata: alarma sub forma de ton continuu la suprasarcina  
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes  
Capacitate nominala supratensiune 480 Jouli  
Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,3% Limitare  
supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449  
Inaltime maxima 130.0 mm  
Latime maxima 432.0 mm  
Adancime maxima 660.0 mm  
Inaltime rack 3 U  
Greutate neta 54.55 kg  
Greutate de transport 63.64 kg  
Inaltime transport 347.0 mm  
Latime de transport 603.0 mm  
Adancime transport 980.0 mm  
Culoare Negru  
Unitati per palet 6.0  
Mediu de operare 0 - 40 °C  
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %  
Inaltime de operare 0-3000 metri  
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C  
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %  
Inaltime depozitare 0-15000 metri  
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 55.000 dB  
Pierdere termica online 1040.000 BTU/h  
Aprobari reglementare CSA , FCC Partea 15 Clasa A , UL 1778  
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-rt-5000-va-rm-208-v-102415>