

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER APC SMART-UPS ON-LINE 2000VA 230V**

Denumire model APC Smart-UPS On-Line 2000VA 230V  
Include CD cu software , Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS , Manual de utilizare  
Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....  
Capacitate putere de iesire 1400 Wati / 2000 VA  
Putere max. configurabila (wati) 1400 Wati / 2000 VA  
Tensiune nominala la iesire 230V  
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 220 : tensiune de iesire nominala 230 sau 240  
Conexiuni de iesire (3) IEC Jumpers (Battery Backup) , (6) IEC 320 C13 (Battery Backup)  
Tensiune nominala de intrare 230V  
Frecventa de intrare 45 - 65 Hz (detectare automata)  
Conexiuni de intrare British BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7 / EU1-16P  
Lungime cablu 2.44 metri  
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 280 V  
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 100 - 280V  
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanș™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans  
Timp de reincarcare tipic 4 ora(ore)  
Replacement Battery RBC31  
Cantitate RBC™ 1  
Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , SmartSlot  
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1  
Panou de cda Afisare stare LED cu grafice cu bare privind sarcina si bate si indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie: Indicatoare suprasarcina si Bypass  
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: alarma sub forma de ton continuu la suprasarcina  
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Optional  
Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,3% Limitare supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449  
Inaltime maxima 85.0 mm  
Latime maxima 432.0 mm  
Adancime maxima 483.0 mm  
Inaltime rack 2 U  
Greutate neta 25.0 kg  
Greutate de transport 29.82 kg  
Inaltime transport 286.0 mm  
Latime de transport 630.0 mm  
Adancime transport 594.0 mm  
Culoare Negru  
Unitati per palet 12.0  
Mediu de operare 0 - 40 °C  
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %  
Inaltime de operare 0-3000 metri  
Temperatura de depozitare -20 - 50 °C  
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %  
Inaltime depozitare 0-15000 metri  
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 50.000 dB  
Pierdere termica online 652.000 BTU/h  
Aprobari reglementare C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , EN 55022 Clasa A , EN 60950 , EN 61000-3-2 , GOST , VDE  
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire , garantii extinse optionale disponibile , disponibile garantii optionale, pe loc  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-on-line-2000va-230v-102420>