

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS VT 20KVA 400V W/2 BATT MOD EXP TO 2, INT MAINT BYPASS, PARALLEL CAPABLE

Denumire model APC Smart-UPS VT 20KVA 400V w/2 Batt Mod Exp to 2, Int Maint
Bypass, Parallel Capable
Include Module de baterii livrare cu instalare , Console fixate de podea , CD cu software
, Ghid de instalare , Manual de utilizare , Placa de gestionare Web/SNMP
Timp de livrare standard Cda speciala - Intrebati care este timpul de livrare fixat

Capacitate putere de iesire 16.0 KW / 20.0 kVA
Putere max. configurabila (wati) 16.0 KW / 20.0 kVA
Tensiune nominala la iesire 230V , 400 3 Faz
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 380 : Tensiune nominala trifazata de iesire
400 sau 415 V
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5% la capacitate maxima
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 53 Hz pentru 50 Hz
regim nominal
Alte tensiuni de iesire 380, 415V
Factor de varf Nelimitat
Online cu dubla conversie
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 5-
wire (3PH + N + G) (Battery Backup) , (1) Screw Terminals (Battery Backup)
Functionare la suprasarcina 10 minute la 125% si 60 secunde la 150%
Derivat Bypass de intretinere incorporat , Bypass static incorporat
Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz
Frecventa de intrare 40 - 70 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 304 - 477 V
Alte tensiuni la intrare 380 , 415
Curent maxim de intrare 27 A
Capacitate disjunctoare alimentare 50 A
Distorsiune armonica totala de intrare Sub 5% pentru capacitate maxima
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșata, care nu necesita
intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Module baterie incluse 2
Timp de reincarcare tipic 5 ora(ore)
Replacement Battery SYBT4
Cantitate RBC™ 2
Terminare descarcare tensiune baterie +/-154 V
Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , SUVTCPOM , SmartSlot
Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9619
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarmer sonore si vizibile prioritizate dupa gravitate
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Inaltime maxima 1490.0 mm
Latime maxima 352.0 mm
Adancime maxima 838.0 mm
Greutate neta 396.82 kg
Greutate de transport 428.18 kg
Inaltime transport 1643.0 mm
Latime de transport 650.0 mm
Adancime transport 1062.0 mm
Culoare Negru
Unitati per palet 1.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-999.9 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 54.000 dB
Pierdere termica online 3112.000 BTU/h
Clasa de protectie IP 20
Aprobari reglementare C-tick , CE , EN 50091-2 , EN/IEC 62040-3 , IEC 61000-3-2 , IEC
61000-3-3 , ISO 14001 , ISO 9001 , VFI-SS-112
Garantie standard 1 an reparatii sau inlocuire pe loc cu pornire autorizata din fabrica
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-vt-20kva-400v-w-2-batt-mod-exp-to-2-int-maint-bypass-parallel-capable-102456>