

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS VT 10KVA 400V W/2 BATT. MODULES EXP. TO 4, START-UP 5X8, INTERNAL MAINTENANCE BYPASS

Denumire model APC Smart-UPS VT 10kVA 400V w/2 Batt. Modules Exp. to 4, Start-Up 5X8, internal maintenance bypass

Include Module de baterii livrate cu instalare , Console fixate de podea , CD cu software , Ghid de instalare , Module de putere livrate cu instalare , Pornire inclusa , Manual de utilizare , Placa de gestionare Web/SNMP

Timp de livrare standard Se livreaza, de regula, in 2 saptamani

Capacitate putere de iesire 8000 Wati / 10.0 kVA

Putere max. configurabila (wati) 8000 Wati / 10.0 kVA

Tensiune nominala la iesire 230V , 400 3 Faz

Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 380 : Tensiune nominala trifazata de iesire 400 sau 415 V

Distorsiune tensiune de iesire Sub 5% la capacitate maxima

Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 53 Hz pentru 50 Hz regim nominal

Alte tensiuni de iesire 380, 415V

Factor de varf Nelimitat

Online cu dubla conversie

Tip forma de unda Unda sinusoidala

Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup) , (1) Screw Terminals (Battery Backup)

Derivatie Bypass de intretinere incorporat , Bypass static incorporat

Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz

Frecventa de intrare 47 - 70 Hz (detectare automata)

Conexiuni de intrare Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)

Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 304 - 477 V

Alte tensiuni la intrare 380 , 415

Curent maxim de intrare 14 A

Capacitate disjunctoare alimentare 20 A

Tip de acumulator VRLA

Module baterie incluse 2

Battery Slots Empty 2

Timp de reincarcare tipic 5 ora(ore)

Replacement Battery SYBT4

Cantitate RBC™ 2

Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , Smart-Slot

Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9619

Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional

Alarma sonora Alarme sonore si vizibile prioritizate dupa gravitate

Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes

Inaltime maxima 1499.0 mm

Latime maxima 559.0 mm

Adancime maxima 813.0 mm

Greutate neta 415.0 kg

Greutate de transport 445.91 kg

Inaltime transport 1643.0 mm

Latime de transport 650.0 mm

Adancime transport 1062.0 mm

Culoare Negru

Unitati per palet 1.0

Mediu de operare 0 - 40 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %

Inaltime de operare 0-999.9 metri

Temperatura de depozitare -50 - 40 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 64.000 dB

Pierdere termica online 1774.000 BTU/h

Clasa de protectie IP 20

Aprobari reglementare C-tick , CE , EN 50091-2 , EN/IEC 62040-3 , IEC 61000-3-2 , IEC 61000-3-3 , ISO 14001 , ISO 9001 , VFI-SS-112

Garantie standard 1 an reparatii sau inlocuire , Serviciu de pornire

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-vt-10kva-400v-w-2-batt-modules-exp-to-4-start-up-5x8-internal-maintenance-bypass-102469>