

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER APC SMART-UPS VT 20 KVA 400 V CU 2 MOD. BAT.,  
PORNIRE 5X8, BYPASS DE INTRET. INT., CAPACITATE DE  
CONECTARE IN PARALEL**

Denumire model APC Smart-UPS VT 20 kVA 400 V cu 2 Mod. bat., Pornire 5X8, Bypass de intret. int., Capacitate de conectare in paralel  
Include Module de baterii livrare cu instalare , Console fixate de podea , CD cu software , Ghid de instalare , Placa de gestionare retea , Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS , Pornire inclusa , Manual de utilizare  
Timp de livrare standard Se livreaza, de regula, in 2 saptamani

Capacitate putere de iesire 16.0 KW / 20.0 kVA  
Putere max. configurabila (wati) 16.0 KW / 20.0 kVA  
Tensiune nominala la iesire 400 3 Faz  
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 380 : Tensiune nominala trifazata de iesire 400 sau 415 V  
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5% la capacitate maxima  
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 53 Hz pentru 50 Hz regim nominal  
Alte tensiuni de iesire 380, 415V  
Factor de varf 3 : 1  
Online cu dubla conversie  
Tip forma de unda Unda sinusoidala  
Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup) , (1) Screw Terminals (Battery Backup)  
Derivatie Bypass de intretinere incorporat , Bypass static incorporat  
Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz  
Frecventa de intrare 40 - 70 Hz (detectare automata)  
Conexiuni de intrare Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)  
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 304 - 477 V  
Alte tensiuni la intrare 380 , 415  
Curent maxim de intrare 27 A  
Capacitate disjunctor alimentare 50 A  
Tip de acumulator VRLA  
Module baterie incluse 2  
Timp de reincarcare tipic 5 ora(ore)  
Cantitate RBC™ 2  
Tensiune nominala baterie +/-192 V (separare baterie in legatura cu neutrul)  
Terminare descarcare tensiune baterie +/-154 V  
Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , Smart-Slot  
Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9631  
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional  
Alarma sonora Alarmer sonore si vizibile prioritizate dupa gravitate  
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes  
Inaltime maxima 1490.0 mm  
Latime maxima 352.0 mm  
Adancime maxima 842.0 mm  
Greutate neta 396.82 kg  
Greutate de transport 428.18 kg  
Inaltime transport 1643.0 mm  
Latime de transport 650.0 mm  
Adancime transport 1062.0 mm  
Culoare Negru  
Unitati per palet 1.0  
Mediu de operare 0 - 40 °C  
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %  
Inaltime de operare 0-999.9 metri  
Temperatura de depozitare -50 - 40 °C  
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %  
Inaltime depozitare 0-15000 metri  
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 64.000 dB  
Pierdere termica online 3112.000 BTU/h  
Clasa de protectie IP 20  
Aprobari reglementare C-tick , CE , EN 50091-2 , EN/IEC 62040-3 , IEC 61000-3-2 , IEC 61000-3-3 , ISO 14001 , ISO 9001 , RCM , VFI-SS-111  
Garantie standard 1 an reparatii sau inlocuire , Serviciu de pornire  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-vt-20-kva-400-v-cu-2-mod-bat-pornire-5x8-bypass-de-intret-int-capacitate-de-conectare-in-paralel-102497>