

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER APC SMART-UPS VT MONTAT IN RACK 30 KVA 400 V CU
3 MOD. BAT. EXT. LA 5, CU PDU È™ I PORNIRE**

Denumire model APC Smart-UPS VT montat in rack 30 kVA 400 V cu 3 mod. bat. ext. la 5, cu PDU È™ i pornire

Include CD cu software , Ghid de instalare , Placa de gestionare retea , Module de putere livrare cu instalare , Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS , Pornire inclusa , Manual de utilizare

Timp de livrare standard Se livreaza, de regula, in 2 saptamani

Capacitate putere de iesire 24.0 KW / 30.0 kVA

Putere max. configurabila (wati) 24.0 KW / 30.0 kVA

Tensiune nominala la iesire 400 3 Faz

Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 380 : Tensiune nominala trifazata de iesire 400 sau 415 V

Distorsiune tensiune de iesire Sub 5% la capacitate maxima

Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 53 Hz pentru 50 Hz regim nominal

Alte tensiuni de iesire 380, 415V

Factor de varf Nelimitat

Online cu dubla conversie

Tip forma de unda Unda sinusoidala

Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup) , (12) IEC 320 C19 (Battery Backup)

Functionare la suprasarcina 60 secunde @ 125% si 30 secunde @ 150%

Derivatie Bypass de intretinere incorporat , Bypass static incorporat

Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz

Frecventa de intrare 40 - 70 Hz

Conexiuni de intrare Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)

Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 304 - 477 V

Curent maxim de intrare 41 A

Capacitate disjunctor alimentare 63 A

Tip de acumulator VRLA

Module baterie incluse 3

Battery Slots Empty 2

Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)

Replacement Battery SYBT4

Cantitate RBC™ 3

Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , SmartSlot

Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9631

Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional

Alarma sonora Alarme sonore si vizibile: intarzieri configurabile

Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes

Inaltime maxima 1995.0 mm

Latime maxima 600.0 mm

Adancime maxima 1075.0 mm

Greutate neta 565.0 kg

Greutate de transport 691.36 kg

Inaltime transport 2095.0 mm

Latime de transport 756.0 mm

Adancime transport 1206.0 mm

Culoare Negru

Mediu de operare 0 - 40 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %

Inaltime de operare 0-999.9 metri

Temperatura de depozitare -50 - 40 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 67.000 dB

Pierdere termica online 3685.000 BTU/h

Clasa de protectie IP 20

Aprobari reglementare C-tick , CE , EN 50091-2 , EN/IEC 62040-3 , IEC 61000-3-2 , IEC

61000-3-3 , ISO 14001 , ISO 9001 , RCM , VFI-SS-111

Garantie standard 1 an reparatii sau inlocuire , Serviciu de pornire

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-vt-montat-in-rack-30-kva-400-v-cu-3-mod-bat-ext-la-5-cu-pdu-si-pornire-102505>