

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER APC SMART-UPS VT MONTAT IN RACK 30 kVA 400 V CU
PDU È™ I PORNIRE**

Denumire model APC Smart-UPS VT montat in rack 30 kVA 400 V cu PDU È™ i pornire
Include CD cu software , Ghid de instalare , Placa de gestionare retea , Module de
putere livrare cu instalare , Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS , Pornire inclusa ,
Manual de utilizare
Timp de livrare standard Se livreaza, de regula, in 2 saptamani

.....
Capacitate putere de iesire 24.0 KW / 30.0 kVA
Putere max. configurabila (wati) 24.0 KW / 30.0 kVA
Tensiune nominala la iesire 400 3 Faz
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 380 : Tensiune nominala trifazata de iesire
400 sau 415 V
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5% la capacitate maxima
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 53 Hz pentru 50 Hz
regim nominal
Alte tensiuni de iesire 380, 415V
Factor de varf Nelimitat
Online cu dubla conversie
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup) , (12) IEC 320
C19 (Battery Backup)
Functionare la suprasarcina 60 secunde @ 125% si 30 secunde @ 150%
Derivatie Bypass de intretinere incorporat , Bypass static incorporat
Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz
Frecventa de intrare 40 - 70 Hz
Conexiuni de intrare Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 304 - 477 V
Alte tensiuni la intrare 380 , 415
Curent maxim de intrare 41 A
Capacitate disjunctoare alimentare 63 A
Tip de acumulator VRLA
Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)
Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , SmartSlot
Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9631
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarmer sonore si vizibile: intarzieri configurabile
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Inaltime maxima 1995.0 mm
Latime maxima 600.0 mm
Adancime maxima 1075.0 mm
Greutate neta 289.0 kg
Greutate de transport 370.91 kg
Inaltime transport 2095.0 mm
Latime de transport 756.0 mm
Adancime transport 1206.0 mm
Culoare Negru
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-999.9 metri
Temperatura de depozitare -50 - 40 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 67.000 dB
Pierdere termica online 3685.000 BTU/h
Clasa de protectie IP 20
Aprobari reglementare C-tick , CE , EN 50091-2 , EN/IEC 62040-3 , IEC 61000-3-2 , IEC
61000-3-3 , ISO 14001 , ISO 9001 , RCM , VFI-SS-111
Garantie standard 1 an reparatii sau inlocuire , Serviciu de pornire
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-vt-montat-in-rack-30-kva-400-v-cu-pdu-si-pornire-102508>