

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER TESYS DECONECTOR-SIGURANTA 3P N 32A - FUSE MARIMEA 10 X 38 MM - INDICATOR SIGURA

gama TeSys
nume produs TeSys DF
tip produs sau componenta Suport de sigurante
nume scurt al dispozitivului DF10
compozitie dispozitiv tubular link pentru locked in Neutral pole
compatibilitate produs DF2CA fuse cartridge - DF2CN fuse cartridge
descriere poli 3P + N
dimensiune siguranta 10 x 38 mm
tip siguranta , gG - , aM
tip de control Comutare poate fi blocat cu lacat
semnalizare locala Blown fuse indication
categorii de utilizare AC-20B conformitate cu SR EN 60947-3 - DC-20B conformitate cu SR EN 60947-3
[Ue] tensiune operationala nominala 690 V c.a. - 690 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 32 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV
categorii de supratensiune III
incercare la scurtcircuit 120 kA 400 V conformitate cu SR EN 60947-3
puterea disipata in W 3 W maximum power dissipation by fuse
standarde SR EN 60947-3 - EN/IEC 60269-2 - UL 4248-1 - CSA C22.2 No 4248-1 - EN 45545-2 R22 HL2
certificari produs IEC - Recunoscut de UL - CSA - CCC - EAC - DNV-GL
suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
pozitia de montaj Vertical (toleranta: +/- 23°)
conexiuni - borne borne cu surub 1 cablu(ri) 1...16 mm²rigid - borne cu surub 2 cablu(ri) 1...6 mm²rigid - borne cu surub 1 cablu(ri) 1...16 mm²flexibil with or without - borne cu surub 2 cablu(ri) 1...6 mm²flexibil with or without
cuplu de strangere 2 N.m - cu surubelnita PZ2 - 2 N.m - cu surubelnita plat O 5.5 mm
inaltime 79,5 mm
latime 70 mm
adancime 61 mm
greutate produs 0,171 kg
cantitate per set Set de 3
temperatura de depozitare -40...70 °C
temperatura de utilizare -40...70 °C with derating above 20°C
altitudinea de functionare 0...2000 m without derating
grad de protectie IP IP20
grad de poluare 3
rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Cod compatibilitate DF10
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 93,73 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/tesys-deconector-siguranta-3p-n-32a-fuse-marimea-10-x-38-mm-indicator-sigura-102749>