

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER TESYS DECONECTOR-SIGURANTA 3P 125A - FUSE MARIMEA 22 X 58 MM**

gama TeSys  
nume produs TeSys DF  
tip produs sau componenta Suport de sigurante  
nume scurt al dispozitivului DF22  
compatibilitate produs DF3FA fuse cartridge striker - DF3FN fuse cartridge striker -  
DF22AM bloc de contacte auxiliar  
descriere poli 3P  
dimensiune siguranta 22 x 58 mm  
tip siguranta , gG - , aM  
tip de control Comutare  
semnalizare locala Blown fuse indication  
[Ue] tensiune operationala nominala 690 V c.a. - 690 V c.c.  
[Ie] curent nominal de utilizare 125 A  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a.  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV  
[Ipk] curent nominal admisibil de varf 19 kA cu pini tubulari conformitate cu IEC 60269-1  
incercare la scurtcircuit 120 kA 400 V conformitate cu SR EN 60947-3 - 120 kA 500 V  
conformitate cu SR EN 60947-3 - 80 kA 690 V conformitate cu SR EN 60947-3  
standarde SR EN 60947-3 - EN/IEC 60269-2 - UL 4248-1 - CSA C22.2 No 4248-1  
certificari produs IEC - Recunoscut de UL - CSA - EAC  
suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm  
pozitia de montaj Vertical (toleranta: +/- 23°)  
conexiuni - borne borne cu surub 1 cablu(ri) 2,5...35 mm<sup>2</sup>rigid - borne cu surub 2  
cablu(ri) 2,5...25 mm<sup>2</sup>rigid - borne cu surub 1 cablu(ri) 2,5...35 mm<sup>2</sup>flexibil with or  
without - borne cu surub 2 cablu(ri) 2,5...25 mm<sup>2</sup>flexibil with or without  
cuplu de strangere 4 N.m  
inaltime 127,5 mm  
latime 105 mm  
adancime 76,5 mm  
greutate produs 0,657 kg  
cantitate per set Set de 2  
temperatura de depozitare -40...80 °C  
temperatura de utilizare -20...60 °C with derating above 20°C  
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529  
tratament protector TH  
rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1  
Cod compatibilitate DF22  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Under investigation  
Fara metale grele toxice Da  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 198,31 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/tesys-deconector-siguranta-3p-125a-fuse-marimea-22-x-58-mm-102769>