Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

SCHNEIDER APC SYMMETRA LX 4 KVA SCALABIL LA 8 KVA N+1 MONTARE IN RACK, 220/230/240 V SAU 380/400/415 V

Denumire model APC Symmetra LX 4 kVA scalabil la 8 kVA N+1 montare in rack, 220/230/240 V sau 380/400/415 V
Include CD cu software , Documentatie pe CD , Ghid de instalare , Manual de utilizare , Placa de gestionare Web/SNMP
Timp de livrare standard De obicei in stoc
, , , , , si ,
Capacitate putere de iesire 2800 Wati / 4000 VA
Putere max. configurabila (wati) 5600 Wati / 8000 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 220 : tensiune de iesire nominala 230 sau 240
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5% la capacitate maxima
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 63 Hz
Alte tensiuni de iesire 220, 240V
Factor de varf pana la 5 : 1
Online cu dubla conversie
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup) , (6) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Derivatie Bypass intern (automat si manual)
Tensiune nominala de intrare 230V - 400 3 Faz
Frecventa de intrare 45 - 65 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare Cablu rigid 3 fire (1PH+N+G) , Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 155 - 276 V , 290 - 480 (3:1) V
Alte tensiuni la intrare 220 V , 240 V , 380 V , 415V
Distorsiune armonica totala de intrare Sub 7% pentru capacitate maxima
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanÈ™ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Module baterie incluse 1
Battery Slots Empty 1
Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)
Replacement Battery SYBT5
Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T , Smart-Slot
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1
Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9631
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarme sonore si vizibile prioritizate dupa gravitate
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Inaltime maxima 572.0 mm
Latime maxima 472.0 mm
Adancime maxima 688.0 mm
Inaltime rack 13 U
Greutate neta 134.09 kg
Greutate de transport 166.36 kg
Inaltime transport 787.0 mm
Latime de transport 599.0 mm
Adancime transport 997.0 mm
Culoare Negru , Argintiu
Unitati per palet 1.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-4500 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 62.000 dB
Pierdere termica online 2762.000 BTU/h
Aprobari reglementare C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , EN 55022 Clasa A , EN 55024 , EN 60950 , GOST , IEC 60950 , VDE
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/apc-symmetra-lx-4-kva-scalabil-la-8-kva-n-1-montare-in-rack-220-230-240-v-sau-380-400-415-v-102804