Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

SCHNEIDER APC SYMMETRA LX 8 KVA SCALABIL LA 16 KVA N+1 DE TIP TOWER, CU FUNCTIONALITATI EXTINSE, 220/230/240 V SAU 380/400/415 V

Denumire model APC Symmetra LX 8 kVA scalabil la 16 kVA N+1 de tip tower, cu functionalitati extinse, 220/230/240 V sau 380/400/415 V
Include CD cu software , Documentatie pe CD , Manual de utilizare , Placa de gestionare Web/SNMP
Timp de livrare standard De obicei in stoc
, , , , , si ,
Capacitate putere de iesire 5600 Wati / 8000 VA
Putere max. configurabila (wati) 11.2 KW / 16.0 kVA
Tensiune nominala la iesire 230V
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 220 : tensiune de iesire nominala 230 sau 240
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5% la capacitate maxima
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 63 Hz
Alte tensiuni de iesire 220, 240V
Factor de varf pana la 5 : 1
Online cu dubla conversie
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup)
Derivatie Bypass intern (automat si manual)
Tensiune nominala de intrare 230V - 400 3 Faz
Frecventa de intrare 45 - 65 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare Cablu rigid 3 fire (1PH+N+G) , Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 155 - 276 (1:1) V , 290 - 480 (3:1) V
Alte tensiuni la intrare 220 V , 240 V , 380 V , 415V
Distorsiune armonica totala de intrare Sub 7% pentru capacitate maxima
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanÈ™ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Module baterie incluse 9
Battery Slots Empty 4
Timp de reincarcare tipic 7.5 ora(ore)
Replacement Battery SYBT5
Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , Smart-Slot
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1
Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9631
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarme sonore si vizibile prioritizate dupa gravitate
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Inaltime maxima 1516.0 mm
Latime maxima 483.0 mm
Adancime maxima 726.0 mm
Greutate neta 473.64 kg
Greutate de transport 502.27 kg
Inaltime transport 1880.0 mm
Latime de transport 599.0 mm
Adancime transport 997.0 mm
Culoare Negru , Argintiu
Unitati per palet 1.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-4500 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 62.000 dB
Pierdere termica online 3707.000 BTU/h
Aprobari reglementare C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , EN 55022 Clasa A , EN 55024 , EN 60950 , GOST , IEC 60950 , VDE
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita)
Directiva baterie Conformitate
Alte conformitati cu reglementarile privind protectia mediului RoHS
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/apc-symmetra-lx-8-kva-scalabil-la-16-kva-n-1-de-tip-tower-cu-functionalitati-extinse-220-230-240-v-sau-380-400-415-v-102806