

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SYMMETRA 16KVA SCALABLE TO 16KVA N+1 380-415V 3:1

Denumire model APC Symmetra 16kVA Scalable to 16kVA N+1 380-415V 3:1
Include CD cu software , Manual de utilizare
Timp de livrare standard De obicei in stoc

Capacitate putere de iesire 11.2 KW / 16.0 kVA
Putere max. configurabila (wati) 11.2 KW / 16.0 kVA
Tensiune nominala la iesire 230V
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 220 : tensiune de iesire nominala 230 sau 240
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5% la capacitate maxima
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 53 Hz pentru 50 Hz regim nominal , 57 - 63 Hz pentru 60 Hz regim nominal
Alte tensiuni de iesire 220, 240V
Factor de varf pana la 5 : 1
Online cu dubla conversie
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup)
Derivatie Bypass intern (automat si manual)
Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz
Frecventa de intrare 45 - 65 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 290 - 480 V
Alte tensiuni la intrare 380 , 415
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanE™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Module baterie incluse 4
Timp de reincarcare tipic 2.5 ora(ore)
Replacement Battery SYBATT
Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , RJ-45 10 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 3
Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9617
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: intarzieri configurabile
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Inaltime maxima 1200.0 mm
Latime maxima 610.0 mm
Adancime maxima 686.0 mm
Greutate neta 285.5 kg
Greutate de transport 354.0 kg
Culoare Bej
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 62.000 dB
Pierdere termica online 3440.000 BTU/h
Aprobari reglementare C-tick , CE , EN 50091-2 , VDE
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire , garantii extinse optionale disponibile , disponibile garantii optionale, pe loc
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/apc-symmetra-16kva-scalable-to-16kva-n-1-380-415v-3-1-102811>