

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER APC SYMMETRA 8KVA SCALABLE TO 16KVA N+1 380-415V 3:1 BLACK**

Denumire model APC Symmetra 8kVA Scalable to 16kVA N+1 380-415V 3:1 Black  
Include CD cu software , Manual de utilizare  
Timp de livrare standard De obicei in stoc

Capacitate putere de iesire 5600 Wati / 8000 VA  
Putere max. configurabila (wati) 11.2 KW / 16.0 kVA  
Tensiune nominala la iesire 230V  
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 220 : tensiune de iesire nominala 230 sau 240  
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5% la capacitate maxima  
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 53 Hz pentru 50 Hz regim nominal , 57 - 63 Hz pentru 60 Hz regim nominal  
Alte tensiuni de iesire 220, 240V  
Factor de varf pana la 5 : 1  
Online cu dubla conversie  
Tip forma de unda Unda sinusoidala  
Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup)  
Derivatie Bypass intern (automat si manual)  
Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz  
Frecventa de intrare 45 - 65 Hz (detectare automata)  
Conexiuni de intrare Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)  
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 290 - 480 V  
Alte tensiuni la intrare 380 , 415  
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanE™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans  
Module baterie incluse 2  
Battery Slots Empty 2  
Timp de reincarcare tipic 2.5 ora(ore)  
Replacement Battery SYBATT  
Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , RJ-45 10 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management  
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 3  
Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9617  
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional  
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: intarzieri configurabile  
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes  
Inaltime maxima 1200.0 mm  
Latime maxima 610.0 mm  
Adancime maxima 770.0 mm  
Greutate neta 199.5 kg  
Greutate de transport 253.0 kg  
Culoare Negru  
Mediu de operare 0 - 40 °C  
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %  
Inaltime de operare 0-3000 metri  
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C  
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %  
Inaltime depozitare 0-15000 metri  
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 62.000 dB  
Pierdere termica online 1720.000 BTU/h  
Aprobari reglementare C-tick , CE , EN 50091-2 , VDE  
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire , garantii extinse optionale disponibile , disponibile garantii optionale, pe loc  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-symmetra-8kva-scalable-to-16kva-n-1-380-415v-3-1-black-102816>