

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER SYMMETRA PX 150KW SCALABLE TO 250KW WITH RIGHT MOUNTED MAINTENANCE BYPASS AND DISTRIBUTION

Descriere O solutie de protectie a alimentarii cu performante inalte, trifazica, modulara, scalabila, cu cea mai buna eficienta din domeniu, capacitate si performante pentru centrele de date medii si mari si mediile de misiune critica.

Denumire model Symmetra PX 150kW Scalable to 250kW with Right Mounted Maintenance Bypass and Distribution

Include Serviciu asamblare , Ghid de instalare , Placa de gestionare retea , Serviciu de pornire , Manual de utilizare

Toleranta tensiune de derivatie +/-10% setabil de la +/-4/6/8 si 10%

Capacitate putere de iesire 150.0 KW / 150.0 kVA

Putere max. configurabila (wati) 500.0 KW / 500.0 kVA

Tensiune nominala la iesire 400 3 Faz , 480 3 faze

Distorsiune tensiune de iesire Sub 2%

Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50 Hz , 60 Hz

Alte tensiuni de iesire 415V

Online cu dubla conversie

Tip forma de unda Unda sinusoidala

Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)

Toleranta tensiune de iesire +/-1% statica si +/- 5% la 100% treapta sarcina

Tensiune de iesire THD < 2% sarcina liniara si < 3% sarcina neliniara

Functionare la suprasarcina 10 minute la 125% si 60 secunde la 150%

Derivatie Bypass de intretinere incorporat , Bypass static incorporat

Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz - 480 3 faze

Frecventa de intrare 40 - 70 Hz (detectare automata)

Conexiuni de intrare Cablu rigid 4 fire (3 Faz + G) , Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)

Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 340 - 460 (400 V) V , 408 - 552 (480) V

Alte tensiuni la intrare 415

Rezistenta maxima la scurtcircuit (Icw) 50.0