


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER SYMMETRA PX 32KW ALL-IN-ONE, SCALABLE TO 48KW,  
WITHOUT BATTERIES, 400V**

Descriere Scalable power and distribution in a high-density, single-frame design. This high-efficiency 3-phase UPS scales as your data center grows up to 48kW/48kVA. Suitable for small & medium data center applications. To be used with either external third party battery system, or with internal long life modular batteries SYBT9-B4LL. Denumire model Symmetra PX 32kW All-In-One, Scalable to 48kW, without Batteries, 400V

Include Placa de gestionare retea , Serviciu de pornire  
Timp de livrare standard Se livreaza, de regula, in 3 saptamani

.....  
Conexiune derivatie 5 fire (3 Faze + N + G)  
Toleranta tensiune de derivatie +/-10% setabil de la +/-4/6/8 si 10%  
Curent maxim de intrare in derivatie 80 A  
Dispozitiv de protectie cu derivatie 180 A  
Capacitate putere de iesire 32.0 KW / 32.0 kVA  
Putere max. configurabila (wati) 48.0 KW / 48.0 kVA  
Tensiune nominala la iesire 400 3 Faz  
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 380 : Tensiune nominala trifazata de iesire 400 sau 415 V  
Distorsiune tensiune de iesire Sub 2%  
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60 Hz +/- 3 Hz reglabil de catre utilizator +/- 0,1  
Alte tensiuni de iesire 380, 415V  
Online cu dubla conversie  
Tip forma de unda Unda sinusoidala  
Toleranta tensiune de iesire +/-1% statica si +/- 5% la 100% treapta sarcina  
Tensiune de iesire THD < 2% pentru 0 la 100% sarcina liniara si < 5% pentru sarcina neliniara maxima  
Functionare la suprasarcina 10 minute la 125% si 60 secunde la 150%  
Derivatie Bypass static incorporat  
Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz  
Frecventa de intrare 40 - 70 Hz  
Conexiuni de intrare Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)  
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 340 - 477 V  
Curent maxim de intrare 65 A  
Capacitate disjunctoare alimentare 100 A  
Rezistenta maxima la scurtcircuit (Icw) 30.0  
Distorsiune armonica totala de intrare Sub 5% pentru capacitate maxima  
Tip de protectie necesara la intrare Siguranta gL  
Tip de acumulator Fara baterie interna - utilizeaza sistemul de baterie extern  
Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , SmartSlot  
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 2  
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional  
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: intarzieri configurabile  
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes  
Inaltime maxima 1991.0 mm  
Latime maxima 600.0 mm  
Adancime maxima 1070.0 mm  
Greutate neta 369.0 kg  
Greutate de transport 399.0 kg  
Inaltime transport 2150.0 mm  
Latime de transport 848.0 mm  
Adancime transport 1210.0 mm  
Mediu de operare 0 - 40 °C  
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %  
Inaltime de operare 0-999.9 metri  
Temperatura de depozitare -15 - 40 °C  
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %  
Inaltime depozitare 0-15000 metri  
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 61.000 dB  
Pierdere termica online 5146.000 BTU/h  
Clasa de protectie NEMA 1  
Aprobari reglementare EN 50091-1 , EN/IEC 62040-1-1 , EN/IEC 62040-2 , EN/IEC 62040-3 , ISO 14001 , ISO 9001 , VFI-SS-111  
Garantie standard 1 an reparatii sau inlocuire pe loc cu pornire autorizata din fabrica  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/symmetra-px-32kw-all-in-one-scalable-to-48kw-without-batteries-400v-102853>