

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER SYMMETRA PX 32 KW SCALABIL LA 96 KW, 400 V

Descriere UPS modular, trifazat, cu eficienta ridicata, care se scaleaza o data cu dezvoltarea centrului de date pana la 96 kW/96 kVA. Adecvat pentru aplicatii de centru de date mici si medii.

Denumire model Symmetra PX 32 kW scalabil la 96 kW, 400 V
Include Placa de gestionare retea , Serviciu de pornire , Manual de utilizare
Timp de livrare standard Se livreaza, de regula, in 3 saptamani

.....
Conexiune derivatie 5 fire (3 Faze + N + G)
Curent maxim de intrare in derivatie 139 A
Dispozitiv de protectie cu derivatie 160 A
Capacitate putere de iesire 32.0 KW / 32.0 kVA
Putere max. configurabila (wati) 96.0 KW / 96.0 kVA
Tensiune nominala la iesire 230V , 400 3 Faz
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 380 : Tensiune nominala trifazata de iesire 400 sau 415 V
Distorsiune tensiune de iesire Sub 2%
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60 Hz +/- 3 Hz reglabil de catre utilizator +/- 0,1
Online cu dubla conversie
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)
Tensiune de iesire THD < 2% pentru 0 la 100% sarcina liniara si < 6% pentru sarcina neliniara maxima
Functionare la suprasarcina 10 minute la 125% si 60 secunde la 150%
Protectie necesara curent de iesire 160 A
Curent de iesire neutru 80 A
Derivatie Bypass static incorporat
Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz
Frecventa de intrare 40 - 70 Hz
Conexiuni de intrare Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 340 - 477 V
Curent maxim de intrare 59 A
Capacitate disjunctoare alimentare 200 A
Rezistenta maxima la scurtcircuit (Icw) 30.0
Distorsiune armonica totala de intrare Sub 5% pentru capacitate maxima
Tip de acumulator VRLA
Module baterie incluse 3
Battery Slots Empty 6
Timp de reincarcare tipic 3.5 ora(ore)
Cantitate RBC™ 4
Tensiune nominala baterie +/-192 V (separare baterie in legatura cu neutrul)
Terminare descarcare tensiune baterie +/-154 V
189 A
Curent maxim de scurtcircuit disponibil 2 kA
Eficienta in functionarea bateriei 94.00 %
Terminare descarcare curent maxim baterie 111 A
Functionare la suprasarcina 10 minute la 125% si 60 secunde la 150%
Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , SmartSlot
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 2
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: intarzieri configurabile
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Inaltime maxima 1991.0 mm
Latime maxima 1200.0 mm
Adancime maxima 1070.0 mm
Inaltime rack 42 U
Greutate neta 1029.0 kg
Greutate de transport 1124.0 kg
Inaltime transport 2140.0 mm
Latime de transport 1696.0 mm
Adancime transport 1210.0 mm
Culoare Negru
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-999.9 metri
Temperatura de depozitare -15 - 40 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 63.000 dB
Pierdere termica online 5748.000 BTU/h
Clasa de protectie IP 20 , NEMA 1
Aprobari reglementare EN 50091-1 , EN/IEC 62040-1-1 , EN/IEC 62040-2 , EN/IEC 62040-3 , Eurobat de uz general , ISO 14001 , ISO 9001 , VFI-SS-111
Garantie standard 1 an reparatii sau inlocuire pe loc cu pornire autorizata din fabrica
Directiva baterie Conformitate

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/symmetra-px-32-kw-scalabil-la-96-kw-400-v-102854>