

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER TESYS D CONTACTOR - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 12 A - 230 V AC BOBINA**

gama TeSys  
nume produs TeSys D  
tip produs sau componenta Contactor  
nume scurt al dispozitivului LC1D  
aplicatie contactor Sarcina rezistiva - Cda motor  
categorii de utilizare AC-3 - AC-1 - AC-4  
descriere poli 3P  
power pole contact composition 3 NO  
[Ue] tensiune operationala nominala Circuit electric tehnologie pentru bobine Fara  
modul de deparazitare inclus  
limite de tensiune circuit de cda Eliminare 0.3...0.6 Uc c.a. 50/60 Hz 60 °C) - Operational  
0,8...1,1 Uc c.a. 50 Hz 60 °C) - Operational 0,85...1,1 Uc c.a. 60 Hz 60 °C)  
varf de putere in VA 70 VA 60 Hz 0,75 20 °C) - 70 VA 50 Hz 0,75 20 °C)  
puterea consumata la mentinere in VA 7,5 VA 60 Hz 0,3 20 °C) - 7 VA 50 Hz 0,3 20 °C)  
disipare de caldura 2...3 W la 50/60 Hz  
tip contacte auxiliare tip cuplare mecanica 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-  
5-1 - tip contact in oglinda 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1  
afisare frecventa circuit 25...400 Hz  
curentul minim de comutare 5 mA pentru circuit de semnalizare  
tensiunea minima de comutare 17 V pentru circuit de semnalizare  
timpul de nesuprapunere 1,5 ms la intreruperea alimentarii intre contactele NO si NC -  
1,5 ms la energizare intre contactele NO si NC  
rezistenta de izolatie > 10 MΩ, pentru circuit de semnalizare  
grad de protectie IP IP20 fata frontala conformitate cu SR EN 60529  
tratament protector TH conformitate cu IEC 60068-2-30  
grad de poluare 3  
temperatura ambianta pentru utilizare -5...60 °C  
temperatura de depozitare -60...80 °C  
temperatura permisa a aerului in jurul aparatului -40...70 °C la Uc  
altitudinea de functionare 3000 m fara declarare  
rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1  
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94  
rezistenta mecanica Vibratii contactor deschis 2 Gn, 5...300 Hz - Vibratii contactor  
inchis 4 Gn, 5...300 Hz - Socuri contactor deschis 10 Gn pentru 11 ms - Socuri contactor  
inchis 15 Gn pentru 11 ms  
inaltime 77 mm  
latime 45 mm  
adancime 86 mm  
greutate produs 0,325 kg  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Under investigation  
Fara metale grele toxice Da  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni

Pret: 158,16 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/tesys-d-contactor-3p-3-no-ac-3-440-v-12-a-230-v-ac-bobina-10297>