

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER TESYS D CONTACTOR - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 12 A - 24 V DC BOBINA

gama TeSys
nume produs TeSys D
tip produs sau componenta Contactor
nume scurt al dispozitivului LC1D
aplicatie contactor Sarcina rezistiva - Cda motor
categorii de utilizare AC-1 - AC-4 - AC-3
descriere poli 3P
power pole contact composition 3 NO
[Ue] tensiune operationala nominala Circuit electric tehnologie pentru bobine Cu
dispozitiv de suprimare integral
limite de tensiune circuit de cda Eliminare 0.1...0.25 Uc c.c. 60 °C) - Operational
0.7...1.25 Uc c.c. 60 °C)
constanta de timp 28 ms
varf de putere in W 5,4 W 20 °C)
puterea consumata la mentinere in W 5,4 W la 20 °C
tip contacte auxiliare tip cuplare mecanica 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-
5-1 - tip contact in oglinda 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
afisare frecventa circuit 25...400 Hz
curentul minim de comutare 5 mA pentru circuit de semnalizare
tensiunea minima de comutare 17 V pentru circuit de semnalizare
timpul de nesuprapunere 1,5 ms la intreruperea alimentarii intre contactele NO si NC -
1,5 ms la energizare intre contactele NO si NC
rezistenta de izolatie > 10 MΩ, pentru circuit de semnalizare
grad de protectie IP IP20 fata frontala conformitate cu SR EN 60529
tratament protector TH conformitate cu IEC 60068-2-30
grad de poluare 3
temperatura ambianta pentru utilizare -5...60 °C
temperatura de depozitare -60...80 °C
temperatura permisa a aerului in jurul aparatului -40...70 °C la Uc
altitudinea de functionare 3000 m fara declasare
rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
rezistenta mecanica Vibratii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz - Vibratii contactor
inchis4 Gn, 5...300 Hz - Socuri contactor deschis10 Gn pentru 11 ms - Socuri contactor
inchis15 Gn pentru 11 ms
inaltime 77 mm
latime 45 mm
adancime 95 mm
greutate produs 0,485 kg
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .
Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni

Pret: 293,19 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/tesys-d-contactor-3p-3-no-ac-3-440-v-12-a-24-v-dc-bobina-102931>