

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER TESYS D CONTACTOR - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 80 A -  
12 V AC 50 HZ COIL**

gama TeSys  
nume produs TeSys D  
tip produs sau componenta Contactor  
nume scurt al dispozitivului LC1D  
aplicatie contactor Sarcina rezistiva  
categorii de utilizare AC-1  
descriere poli 4P  
power pole contact composition 4 NO  
[Ue] tensiune operationala nominala Circuit electric tehnologie pentru bobine Fara  
modul de deparazitare inclus  
limite de tensiune circuit de cda Operational 0,8...1,1 Uc c.a. 50 Hz 60 °C) - Eliminare  
0.3...0.6 Uc c.a. 50 Hz 60 °C)  
varf de putere in VA 160 VA 50 Hz 0,75 20 °C)  
puterea consumata la mentinere in VA 15 VA 50 Hz 0,3 20 °C)  
disipare de caldura 4...5 W la 50 Hz  
tip contacte auxiliare tip cuplare mecanica 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-  
5-1 - tip contact in oglinda 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1  
afisare frecventa circuit 25...400 Hz  
curentul minim de comutare 5 mA pentru circuit de semnalizare  
tensiunea minima de comutare 17 V pentru circuit de semnalizare  
timpul de nesuprapunere 1,5 ms la intreruperea alimentarii intre contactele NO si NC -  
1,5 ms la energizare intre contactele NO si NC  
rezistenta de izolatie > 10 MΩ,; pentru circuit de semnalizare  
grad de protectie IP IP20 fata frontala conformitate cu SR EN 60529  
tratament protector TH conformitate cu IEC 60068-2-30  
grad de poluare 3  
temperatura ambianta pentru utilizare -5...60 °C  
temperatura de depozitare -60...80 °C  
temperatura permisa a aerului in jurul aparatului -40...70 °C la Uc  
altitudinea de functionare 3000 m fara declarare  
rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1  
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94  
rezistenta mecanica Vibratii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz - Vibratii contactor  
inchis4 Gn, 5...300 Hz - Socuri contactor inchis15 Gn pentru 11 ms - Socuri contactor  
deschis10 Gn pentru 11 ms  
inaltime 122 mm  
latime 70 mm  
adancime 120 mm  
greutate produs 1,15 kg  
Garantie 18 luni

Pret: 1 086,42 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/tesys-d-contactor-4p-4-no-ac-1-440-v-80-a-12-v-ac-50-hz-coil-102986>