

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER CONTACTOR TESYS LC1-F - 3 POLI - AC-3 - 440 V 630 A -
BOBINA 440 V C.A.**

gama TeSys
nume produs TeSys F
tip produs sau componenta Contactor
nume scurt al dispozitivului LC1F
aplicatie contactor Cda motor - Sarcina rezistiva
categorii de utilizare AC-1 - AC-3 - AC-4
descriere poli 3P
power pole contact composition 3 NO
[Ue] tensiune operationala nominala [Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
categorii de supratensiune III
[Ith] curent termic conventional in aer liber 1000 A la grad de protectie IP IP20 fata
frontala with shrouds conformitate cu SR EN 60529 - IP20 fata frontala with shrouds
conformitate cu VDE 0106
tratament protector TH
temperatura ambienta pentru utilizare -5...55 °C
temperatura de depozitare -60...80 °C
temperatura permisa a aerului in jurul aparatului -40...70 °C
altitudinea de functionare 3000 m fara declarare
inaltime 304 mm
latime 309 mm
adancime 255 mm
greutate produs 18,6 kg
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .
Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 10 661,22 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/contactor-tesys-lc1-f-3-poli-ac-3-440-v-630-a-bobina-440-v-c-a-103097>