

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER CONTACTOR TESYS LP1-K - 3 POLI - AC-3 440 V 12 A -  
BOBINA 24 V C.C.**

gama de produse TeSys K  
gama TeSys  
tip produs sau componenta Contactor  
nume scurt al dispozitivului LP1K  
aplicatie contactor Sarcina rezistiva - Cda motor  
categorii de utilizare AC-1 - AC-4 - AC-3  
descriere poli 3P  
compozitie contact pol 3 NO  
[Ie] curent nominal de utilizare 12 A 50 °C) la tip contacte auxiliare tip instantaneus 1  
NC  
limite de tensiune circuit de cda Operational 0.8...1.15 Uc 50 °C) - Eliminare 0.1...0.75  
Uc 50 °C)  
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit electric 600 V conformitate cu UL 508 - Circuit  
electric 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1 - Circuit de semnalizare 690 V  
conformitate cu IEC 60947-4-1 - Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu SR EN  
60947-5-1 - Circuit de semnalizare 600 V conformitate cu UL 508 - Circuit electric 600 V  
conformitate cu CSA C22.2 No 15 - Circuit de semnalizare 600 V conformitate cu CSA  
C22.2 No 15  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV  
categorii de supratensiune III  
suport de montare Sina - Placa  
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94 - Cerinta 2 conformitate cu NF F 16-101 -  
Cerinta 2 conformitate cu NF F 16-102  
cuplu de strangere 1,3 N.m - pornit borne cu surub - cu surubelnita Philips Nr. 2 - 1,3  
N.m - pornit borne cu surub - cu surubelnita plat O 6 mm  
[Ue] tensiune operationala nominala Circuit electric 690 V c.a. 50/60 Hz - Circuit de  
semnalizare 690 V c.a. 50/60 Hz  
[Ith] curent termic conventional in aer liber 20 A la certificari produs UL - CSA  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...50 °C  
temperatura de depozitare -50...80 °C  
temperatura permisa a aerului in jurul aparatului -40...70 °C la Uc  
altitudinea de functionare 2000 m fara declasare  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .  
Declaratia privind substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 121,97 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/contactor-tesys-lp1-k-3-poli-ac-3-440-v-12-a-bobina-24-v-c-c-103346>