

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER RELEU SUPRASARCINA TERMICA MOTOR TESYS - 80 - 104 A - CLASA 10A**

gama TeSys  
nume produs TeSys LRD  
tip produs sau componenta Releu de suprasarcina termica diferential  
nume scurt al dispozitivului LRD  
aplicatie releu Protectie motor  
compatibilitate produs LC1D115 - LC1D150  
tip retea C.a. - C.c.  
gama de reglaj a protectiei termice 80...104 A  
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit electric 1000 V conformitate cu IEC 60947-4-1  
- Circuit electric 600 V conformitate cu CSA - Circuit electric 600 V conformitate cu UL  
frecventa retea 0...400 Hz  
suport de montare Placa, with specific accessories - Sina, with specific accessories - Sub  
contactor  
prag de declansare 1.14 +/- 0.06 Ir conformitate cu IEC 60947-4-1  
[Ith] curent termic conventional in aer liber 5 A pentru circuit de semnalizare  
curent admisibil 0,06 A la 440 V DC-13 pentru circuit de semnalizare - 0,12 A la 600 V  
AC-15 pentru circuit de semnalizare  
[Ue] tensiune operationala nominala 690 V c.a. 0...400 Hz  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV  
sensibilitate la cadere de faza Curent de declansare 130 % din Ir in monofazat, ultimul la  
0  
tip de control Rosu buton stop - Albastru buton reset  
compensare cu temperatura -20...60 °C  
conexiuni - borne Circuit electric borne cu surub 1 cablu(uri) 4...35 mm<sup>2</sup> flexibil cu -  
Circuit de cda borne cu surub 2 cablu(uri) 1...2,5 mm<sup>2</sup> flexibil fara - Circuit de cda borne  
cu surub 2 cablu(uri) 1...2,5 mm<sup>2</sup> flexibil cu - Circuit de cda borne cu surub 2 cablu(uri)  
1...2,5 mm<sup>2</sup> solid fara - Circuit electric borne cu surub 1 cablu(uri) 4...50 mm<sup>2</sup> flexibil  
fara - Circuit electric borne cu surub 1 cablu(uri) 4...50 mm<sup>2</sup> solid fara  
cuplu de strangere Circuit de cda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - Circuit electric 9  
N.m - pornit borne cu surub  
adancime 132 mm  
greutate produs 0,9 kg  
tratament protector TH conformitate cu IEC 60068  
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529  
temperatura de utilizare -20...60 °C fara declasare conformitate cu IEC 60947-4-1  
temperatura de depozitare -60...70 °C  
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94  
rezistenta mecanica Vibratii6 Gn conformitate cu IEC 60068-2-6 - Socuri15 Gn pentru 11  
ms conformitate cu IEC 60068-2-7  
rigiditate dielectrica 6 kV la 50 Hz conformitate cu IEC 60255-5  
standarde EN 60947-5-1 - SR EN 60947-4-1 - CSA C22.2 No 15 - IEC 60947-4-1 - ATEX D  
94/9/CE - UL 508 - SR EN 60947-5-1  
certificari produs GL - LROS (Lloyds register of shipping) - RINA - GOST - CCC - ATEX  
INERIS - BV - CSA - UL - DNV  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Under investigation  
Fara metale grele toxice Da  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de  
aplicare a RoHS )  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
Garantie 18 luni  
Pret: 526,71 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-suprasarcina-termica-motor-tesys-80-104-a-clasa-10a-103615>