

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER RELEU SONDA PTC TESYS - LT3 CU RESETARE MANUALA - 400V - 1 NO + 1 NC

gama de produse LT3
nume scurt al dispozitivului LT3SM
tip produs sau componenta Unitati de protectie cu termistor
[Uc] control circuit voltage 400 V c.a. 50/60 Hz
resetare Manual
limite de tensiune circuit de cda 0,85...1,1 Uc
tip si compozitie contacte 1 NC + 1 NO tensiune simpla
[Ith] curent termic conventional in aer liber 5 A pentru iesire releu de cda
[Ui] tensiune nominala de izolatie Iesire releu de cda 500 V c.a.
[Ue] tensiune operationala nominala 400 V c.a. 50/60 Hz pentru iesire releu de cda
functie de semnalizare Indicatie defectiune - Semnalizare tensiune
tip de control Resetare manuala - Testare manuala
interschimbabilitate sonde Eticheta marcata A conformitate cu IEC 60034-11
puterea consumata la mentinere in W 1 W
puterea consumata la mentinere in VA 2,7 VA
rezistenta 1500...1650 Ohm resetare - 2700...3100 Ohm declansare
numar de senzori de temperatura 0...6
tensiune de intrare < 2.5 V (1500 Ohm) pentru sondele de temperatura - < 7.5 V (4000 Ohm) pentru sondele de temperatura conformitate cu IEC 60034-11
maximum short circuit detection resistance 20 Ohm
conditii de utilizare Conectarea sondelor de temperatura 1000 m >2,5 mm² - Conectarea sondelor de temperatura 500 m >1,5 mm²
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 2,5 kV
putere nominala in VA 100 VA la 220 V - durabilitatea electrica: 500000 cic
capacitate de rupere 2 A la 24 V c.c. DC-13 - 3 A la 250 V c.a. AC-16 - 6 A la 120 V c.a. AC-16
conexiuni - borne Circuit electric borna 1 cablu(ri) 0,75...2,5 mm²flexibil cu - Circuit electric borna 1 cablu(ri) 0,75...2,5 mm²solid cu - Circuit electric borna 1 cablu(ri) 1...2,5 mm²flexibil fara - Circuit electric borna 1 cablu(ri) 1...2,5 mm²solid fara - Circuit electric borna 2 cablu(ri) 0,75...2,5 mm²flexibil cu - Circuit electric borna 2 cablu(ri) 0,75...2,5 mm²solid cu - Circuit electric borna 2 cablu(ri) 1...2,5 mm²flexibil fara - Circuit electric borna 2 cablu(ri) 1...2,5 mm²solid fara
cuplu de strangere 0.8 N.m
inaltime 100 mm
latime 22,5 mm
adancime 100 mm
greutate produs 0,22 kg
standarde IEC 60034-11 - VDE 0660
certificari produs LROS (Lloyds register of shipping)
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 - IP20 conformitate cu VDE 0106
temperatura ambianta pentru utilizare -25...60 °C
temperatura de depozitare -40...85 °C conformitate cu IEC 60068-2-2 - -40...85 °C conformitate cu IEC 60068-2-2
altitudinea de functionare 1500...3000 m cu declasarea in temperatura
rezistenta la vibratii 1 gn 25...150 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6 - 2.5 gn 2...25 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri 5 gn 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
compatibilitate electromagnetica Rezistenta la descarcari electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2 - Rezistenta la tranzienti rapizi nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4 - Rezistenta la supratensiuni tranzitorii 1.2/50-8/20 nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-5 - Sensibilitate la campuri electromagnetice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3 - Imunitate la microintreruperi si caderi ale tensiunii conformitate cu IEC 61000-4-11
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .
Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 972,60 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-sonda-ptc-tesys-lt3-cu-resetare-manuala-400v-1-no-1-nc-103633>