

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
 Reg. com.: J23/3300/2016
 CIF: RO36421140
 Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
 sens giratoriu Tehodor Pallady-
 Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
 Banca: BRD
 IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER CONTROLER MOTOR LTM R TESYS T - 100 - 240 V C.A. 100 A PENTRU PROFIBUS DP

gama TeSys
 nume produs TeSys T
 nume scurt al dispozitivului LTMR
 tip produs sau componenta Controler motor
 domeniul de aplicare al aparatului Equipment monitoring and control
 curentul de masura 5...100 A
 [Us] tensiune nominala de alimentare 100...240 V c.a. 50/60 Hz
 curentul consumat 8...62.8 mA
 limitele tensiunii de alimentare 93,5...264 V c.a.
 protocol port de comunicare Profibus DP
 tip magistrala Profibus DP polarised 2-wire RS485 interfata, adresare 1...125, rata de
 transmisie 9.6 kbit/s...12 Mbit/s, SUB-D 9 cu 2 shielded twisted pairs, type A - Profibus
 DP polarised 2-wire RS485 interfata, adresare 1...125, rata de transmisie 9.6 kbit/s...12
 Mbit/s, cutie de borne cu 2 shielded twisted pairs, type A
 [Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu EN/IEC 60947-1 - 690 V
 conformitate cu CSA C22.2 No 15 - 690 V conformitate cu UL 508
 [Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV supply, inputs and outputs conformitate cu
 EN/IEC 60947-4-1 - 6 kV current or voltage measurement circuit conformitate cu EN/IEC
 60947-4-1 - 0,8 kV communication circuit conformitate cu EN/IEC 60947-4-1
 incercare la scurtcircuit 100 kA conformitate cu EN/IEC 60947-4-1
 calibrul fuzibilului asociat 4 A gG pentru iesire - 0,5 A gG pentru circuit de cda
 tip de protectie Protectie la suprasarcina termica - Power factor vation - Overload -
 Locked rotor - Protectie termica - Protectie fata de polaritate inversa - Phase unbalance -
 Protectie de scurgere la pamant - Defect faza - Load fluctuation - Overload (long time)
 network and machine diagnosis type Starting current and time - Trip history information
 - Running hours counter/operating time - Phase fault and earth fault trip counters - Trip
 context information - Event recording - Remaining operating time before overload
 tripping - Motor control command recording - Waiting time after overload tripping -
 Fault recording
 numar de intrare logica 6
 curent de intrare 3,1 mA la 100 V - 7,5 mA la 240 V
 stare curenta 0 garantata Logic input 0...40 V si = 2 mA pentru 25 ms
 maximum output switching frequency 2 Hz
 curent de sarcina 5 A la 250 V c.a. pentru logic output - 5 A la 30 V c.c. pentru logic
 output
 permissible power 480 VA (AC-15), Ie = 2 A, 500000 cic (iesire) - 30 W (DC-13), Ie =
 1,25 A, 500000 cic (iesire)
 maximum operating rate 1800 cic/h
 tip si compozitie contacte 1 NO + 1 NC semnal de defect - 3 NO
 metering type Earth-fault current - Phase current I1, I2, I3 RMS - Temperature -
 Imbalance current - Average current Iavg
 precizie de masurare 5...15 % earth fault current internal measurement (for current >
 0.3 A) - 1 % tensiune (100...830 V) - 3 % factor de putere (cos φ > 0.6) - 5 % earth fault
 current external measurement (< 5 % or 0.01 A) - +/- 30 min/year internal clock - 0,02
 temperature - 5 % active and reactive power - 0,02 curent
 categorie de supratensiune III
 pasul conexiunii 5,08 mm
 conexiuni - borne Circuit de cda conector 1 cablu(ri) 0,25...2,5 mm² (AWG 24 - AWG
 14)flexibil cu - Circuit de cda conector 1 cablu(ri) 0,2...2,5 mm² (AWG 24 - AWG
 14)flexibil fara - Circuit de cda conector 1 cablu(ri) 0,25...2,5 mm² (AWG 24 - AWG
 14)flexibil fara - Circuit de cda conector 1 cablu(ri) 0,2...2,5 mm² (AWG 24 - AWG
 14)solid fara - Circuit de cda conector 2 cablu(ri) 0,2...1 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil
 cu - Circuit de cda conector 2 cablu(ri) 0,2...1,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil fara -
 Circuit de cda conector 2 cablu(ri) 0,5...1,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil fara - Circuit
 de cda conector 2 cablu(ri) 0,2...1 mm² (AWG 24 - AWG 14)solid fara
 cuplu de strangere Circuit de cda 0,5...0,6 N.m plat surubelnita 3 mm
 grad de poluare 3
 compatibilitate electromagnetica Descarcare electrostatica, 3 (8 kV air, 6 kV contact)
 (EN/IEC 61000-4-2) - Campuri RF radiate, 3 (10 V/m) (EN/IEC 61000-4-3) - Test de
 imunitate la tranzienti rapizi, nivel 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-4) - Test de imunitate la
 tranzienti rapizi, level 4 (4 kV) (EN/IEC 61000-4-4) - Test de imunitate la caderi de
 tensiune si intreruperi (70 %, 500 ms) (EN/IEC 61000-4-11) - Perturbatii conduse de RF
 (10 V) (EN/IEC 61000-4-6) - Supratensiuni tranzitorii (0.5 kV) (EN/IEC 61000-4-5) -
 Supratensiuni tranzitorii (1 kV) (EN/IEC 61000-4-5) - Supratensiuni tranzitorii (1 kV)
 (EN/IEC 61000-4-5) - Supratensiuni tranzitorii (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5) - Supratensiuni
 tranzitorii (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5) - Supratensiuni tranzitorii (4 kV) (EN/IEC 61000-4-
 5) - Supratensiuni tranzitorii (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
 latime 91 mm
 inaltime 61 mm
 adancime 122,5 mm
 greutate produs 0,53 kg
 servicii Web Server web
 Cod compatibilitate LTMR
 standarde SR EN 60947-4-1 - IACS E10 - CSA C22.2 No 15 - UL 508 - IEC 60947-4-1
 certificari produs KERI - RMRoS - ABS - UL - ATEX - NOM - RINA - BV - CCC - GL - DNV
 - CSA - LROS (Lloyds register of shipping) - EAC - C-Tick

tratament protector 12 x 24 hour cycles conformitate cu EN/IEC 60068-2-30 - 48 h
conformitate cu EN/IEC 60070-2-11 - TH conformitate cu EN/IEC 60068
rezistenta la foc 650 °C conformitate cu EN/IEC 60695-2-12 - 960 °C conformitate cu UL
94
temperatura de utilizare -20...60 °C
temperatura de depozitare -40...80 °C
altitudinea de functionare Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .
Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 3 058,43 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/controler-motor-ltm-r-tesys-t-100-240-v-c-a-100-a-pentru-profibus-dp-103832>