

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER CONDENSATOR - VARPLUS2 - 400/415 V - RETEA PUTIN POLUATA - 20 KVAR**

gama de produse Varplus<sup>2</sup>  
nume scurt al dispozitivului Condensator  
frecventa retea 50 Hz  
tehnologie pentru condensatoare Condensator 3P  
putere reactiva nominala 20 kVAR pentru 400 V c.a. 50 Hz putin poluata - 21,5 kVAR  
pentru 415 V c.a. 50 Hz putin poluata  
tensiune retea 400 V c.a. 50 Hz - 415 V c.a. 50 Hz  
nivel de poluare retea Putin poluata (0...15 %) la 400 V 50/60 Hz - Putin poluata (0...15  
) la 415 V 50/60 Hz  
protectie condensator Protectie la curent de defect ridicat cu cartus HRC - Protectie la  
defect de curent scazut combinand un aparat intern de protectie la suprapresiune 1P+N  
cu fuzibili HRC  
tensiune condensator 415 V c.a., 50 Hz  
pierderi < 0.5 W/kVAR rezistente de descarcare incluse  
toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%  
tensiune nominala de tinere la frecventa de scurta durata 4 kV 50 Hz 1 minut  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 15 kV 1.2/50 µs  
tensiunea de test 2.15 x Un 10 s )  
[Ures] tensiune reziduala 50 V 1 minut cu rezistor de descarcare intern  
tensiunea maxima permisa 1.1 x Un (8 ore in 24 de ore) conformitate cu IEC 60831  
[Imp] curent permanent maxim 1.3 x I1 permanent conformitate cu IEC 60831  
tip de instalare Instalare in interior  
cod de culori Baza RAL 7030 - Capac RAL 7030 - Elemente RAL 9005  
conexiuni - borne Tija M83 cablu(ri) la 360°  
circuit de legare la pamant Neobligatoriu  
inaltime 229,5 mm  
latime 220,5 mm  
adancime 97 mm  
greutate produs 2,1 kg  
standarde IEC 60831-1 - IEC 60831-2 - UL 810 - CSA C22.2  
certificari produs CSA - UL  
grad de protectie IP IP00 fara capac - IP20 cu capac de protectie - IP42 cu capac de  
protectie si presetupe  
clasa de temperatura D  
temperatura ambienta pentru utilizare -25...55 °C  
temperatura ambienta medie de utilizare 35 °C (media pe 1 an) - 45 °C (media pe 24 ore)  
Garantie 18 luni  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/condensator-varplus2-400-415-v-retea-putin-poluata-20-kvar-104100>