

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER VARPLUSCAN HDUTY CONDENSATOR - 15.4/18.5 KVAR -  
525 V - 50/60HZ**

gama de produse VarPlus Can  
tip produs sau componenta Capacitor  
frecventa retea 50/60 Hz  
nume serie HDuty  
network harmonic content dielectric losses < 0.2 W/kvar  
pierderi < 0.5 W/kVAr  
toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%  
tensiunea de test 2.15 x Un c.a. between terminals pentru 10 s = 660 V - 6 kV c.a.  
between terminal and container pentru 10 s  
inrush current 250 x In  
maximum switching operation per year 7000  
durata de serviciu in ore 130000 H  
dielectric matel Metallized polypropylene film with Zn/Al alloy, special resistivity &  
profile, special edge (wave cut)  
impregnation matel Non-PCB dry PUR resin - Biodegradable  
tip de instalare Instalare in interior  
conexiuni - borne ClampTite terminal  
mod de montare Upright/horizontal  
diametru 90 mm  
inaltime 242 mm  
greutate produs 1,6 kg  
standarde IEC 60831-1 - IEC 60831-2  
grad de protectie IP IP20  
altitudine de functionare 2000 m  
clasa de temperatura D  
temperatura de utilizare -25...55 °C  
umiditate relativa 95 %  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 678,23 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/varpluscan-hduty-condensator-15-4-18-5-kvar-525-v-50-60hz-104113>