

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER VARSET BATERIE CONDENSATOR AUTO 900KVAR DR3,8 CU DISTRIBUIT. CB XXB 400V 50HZ**

tensiune retea 400 V c.a. 50 Hz - 415 V c.a. 50 Hz  
putere reactiva nominala 900 kVAR  
mod de operare Automatic  
gama VarSet  
nume scurt al dispozitivului VarSet automatic with detuned reactors  
tip produs sau componenta Capacitor bank  
nivel de poluare a rețelei Poluata  
[Gh/Sn] rata poluarii armonice 25...50 %  
[THDU] total harmonic distortion of voltage 4...7 %  
tuning factor 3,8  
frecventa de acordare 190 Hz  
puterea pe pas 50 kVAR  
step composition 2x50 + 8x100  
locatia conexiunii Partea inferioara  
controller type Varplus Logic VPL12 Modbus  
capacitor technology VarplusCan + detuned reactors  
descriere poli 3P  
toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%  
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 800 V  
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV  
tensiunea maxima permisa 1.1 x Un (8 ore in 24 de ore) conformitate cu IEC 60831  
[Imp] curent permanent maxim Capacitor 1.8 x In la 480 V conformitate cu IEC 60831 -  
Battery 1.19 x In la 400 V conformitate cu IEC 61439-2 - Battery 1.19 x In la 415 V  
conformitate cu IEC 61439-2  
main incomer protection Circuit breaker protection  
capacitate de rupere Icu 65 kA  
tip de control Maner rotativ  
step protection type Overload harmonic control from VarPlus Logic - Scurtcircuit fuse  
accesibilitate pentru operare Frontal  
culoare Gri (RAL 7035)  
maximum weight 1904 kg  
inaltime 2200 mm  
adancime Capacitor 1600 mm - Detuned reactor 1200 mm  
adancime 600 mm  
echipament furnizat Auxiliary transformer  
raport transformator de tensiune intern 400/230 V - 1000 VA  
functie disponibila GenSet shedding contact - Alarm contact  
standarde IEC 61439-1 - IEC 61439-2 - IEC 61921  
certificari produs ASEFA - CE - EAC  
locatie de montare In interior  
grad de protectie IP Environment IP31 - Safety IPxx B  
grad de protectie IK IK10  
umiditate relativa 0...95 %  
altitudine de functionare Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .  
Declaratia privind substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 291 845,09 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/varset-baterie-condensator-auto-900kvar-dr3-8-cu-distribuit-cb-xxb-400v-50hz-104276>