

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER BATERIE CONDENSATOR VARSET EASY 82,5K CB AUTO

tensiune retea 400 V c.a. 50 Hz - 415 V c.a. 50 Hz
putere reactiva nominala 82,5 kVAR
mod de operare Automatic
gama VarSet
nume scurt al dispozitivului VarSet automatic
tip produs sau componenta Capacitor bank
nivel de poluare a rețelei Nepoluata
[Gh/Sn] rata poluarii armonice 0...15 %
[THDU] total harmonic distortion of voltage 0...3 %
puterea pe pas 7,5 kVAR
step composition 7.5 + 15 + 2x30
locatia conexiunii Sus
controller type Varplus Logic VPL6 Modbus
capacitor technology EasyCan
descriere poli 3P
toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 690 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV
tensiunea maxima permisa 1.1 x Un (8 ore in 24 de ore) conformitate cu IEC 60831
[Imp] curent permanent maxim Battery 1.36 x In la 400 V conformitate cu IEC 61439-2 -
Battery 1.19 x In la 415 V conformitate cu IEC 61439-2 - Capacitor 1.5 x In la 480 V
conformitate cu IEC 60831
main incomer protection Circuit breaker protection
capacitate de rupere Icu 35 kA
step protection type Overload harmonic control from VarPlus Logic - Scurtcircuit main
circuit breaker
accesibilitate pentru operare Frontal
culoare Gri (RAL 7035)
maximum weight 73 kg
inaltime 800 mm
adancime 600 mm
adancime 250 mm
echipament furnizat Auxiliary transformer
raport transformator de tensiune intern 400/230 V - 160 VA
functie disponibila GenSet shedding contact - Alarm contact
standarde IEC 61439-2 - IEC 61439-1 - IEC 61921
certificari produs CE - ASEFA - EAC
locatie de montare In interior
grad de protectie IP Environment IP31
grad de protectie IK IK10
umiditate relativa 0...95 %
altitudine de functionare Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .
Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 18 946,75 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/baterie-condensator-varset-easy-82-5k-cb-auto-104307>