

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER BLOC DIFERENTIAL VIGI NG125 - 4P - 125 A - 230 - 415 V - 0,3 - 3 A**

tip produs sau componenta Add-on residual current devices  
nume scurt al dispozitivului Vigi NG125  
descriere poli 4P  
[In] curent nominal 125 A  
tip retea C.a.  
sensibilitate legatura de punere la pamant 300 mA - 1000 mA - 500 mA - 3000 mA  
temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Reglabil instantaneu/selectiv/Intarziat  
clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Type A  
locatia dispozitivului in sistem Iesire  
frecventa retea 50/60 Hz  
[Ue] tensiune operationala nominala 230...415 V c.a. 50/60 Hz  
releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2  
suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm  
conexiunea electrica la intreruptorul automat Cu suruburi  
module de 9 mm 11  
inaltime 118 mm  
latime 207 mm  
adancime 81 mm  
greutate produs 0,8 kg  
durabilitate electrica 10000 cic conformitate cu SR EN 60947-2  
conexiuni - borne Terminal tunels 10...50 mm<sup>2</sup> flexibil - Terminal tunels 16...70 mm<sup>2</sup> rigid  
lungimea de dezizolare a firului 20 mm  
cuplu de strangere 6 N.m  
standarde SR EN 60947-2  
grad de protectie IP IP40 conformitate cu SR EN 60947-2  
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-2  
compatibilitate electromagnetica 8/20 µs tinere la impuls, 5000 A conformitate cu SR EN 60947-2  
tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1  
umiditate relativa 95 % la 55 °C  
altitudine de functionare 2000 m  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Under investigation  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .  
Declaratia privind substantele in scop informativ.  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 2 431,10 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bloc-diferential-vigi-ng125-4p-125-a-230-415-v-0-3-3-a-104441>