

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER LIMITATOR DE SUPRACURSA PT.CIRC.DE FORTA -  
RESET MANUAL - 3P - 265 A - SCHEMA 3P**

gama de produse XR si XF  
tip produs sau componenta Limitatori de cursa  
nume scurt al dispozitivului XF9  
tip circuit electric Circuit electric  
aplicatie specifica produsului Siguranta echipamentului de ridicare  
matel Tabla de otel carcasa  
tip de operator Blocare manuala  
numar de poli 3  
[Ie] curent nominal de utilizare AC-3, Ie = 265 A schema tripolara  
resetare Resetare manuala  
actionare comutator Apropiere orizontala si verticala  
tip si compozitie contacte Fara bloc de contacte auxiliare  
operare contacte Salt al curentului de iesire  
[Ithe] curent termic conventional 350 A la -25...40 °C schema tripolara  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 660 V conformitate cu IEC 158-1 - 660 V conformitate  
cu IEC 947-4 - 660 V conformitate cu VDE 0110 grupa C - 600 V conformitate cu CSA  
C22.2 No 15  
capacitate de rupere nominala 1750 kA la 660 V schema cu 2-poli conformitate cu IEC  
158-1 - 2200 kA la 500 V schema cu 2-poli conformitate cu IEC 158-1  
sectiunea cablului 1 solid cablu 240 mm<sup>2</sup> cu - 2 solid cablu 240 mm<sup>2</sup> cu  
intrare pentru cablu 2 intrari filetate pentru presetupa Pg 36  
greutate produs 27,5 kg  
standarde IEC 158-1 - IEC 947-4 - NF C 63-110 - IEC 947-1 - VDE 0660  
certificari produs CSA  
tratament protector TC  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C  
temperatura de depozitare -40...70 °C  
grad de protectie IP IP43 conformitate cu EN/IEC 60529  
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope  
Garantie 18 luni  
Pret: 18 364,59 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/limitator-de-supracursa-pt-circ-de-forta-reset-manual-3p-265-a-schema-3p-104554>