

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER LIMITATOR DE SUPRACURSA PT.CIRC.DE FORTA - RESET AUTOMAT -3P - 265 A - SCHEMA 3P

gama de produse XR si XF
tip produs sau componenta Limitatori de cursa
nume scurt al dispozitivului XF9
tip circuit electric Circuit electric
aplicatie specifica produsului Siguranta echipamentului de ridicare
matel Tabla de otel carcasa
tip de operator Parghie de functionare, cu contragreutati
numar de poli 3
[Ie] curent nominal de utilizare AC-3, Ie = 265 A schema tripolara
resetare Resetare automata
actionare comutator Apropiere orizontala si verticala
viteza minima de actionare 2,5 m/s
tip si compozitie contacte Fara bloc de contacte auxiliare
operare contacte Salt al curentului de iesire
[Ithe] curent termic conventional 350 A la -25...40 °C schema tripolara
[Ui] tensiune nominala de izolatie 660 V conformitate cu IEC 158-1 - 660 V conformitate
cu IEC 947-4 - 660 V conformitate cu VDE 0110 grupa C - 600 V conformitate cu CSA
C22.2 No 15
capacitate de rupere nominala 1750 kA la 660 V schema cu 2-poli conformitate cu IEC
158-1 - 2200 kA la 500 V schema cu 2-poli conformitate cu IEC 158-1
sectiunea cablului 1 solid cablu 240 mm² cu - 2 solid cablu 240 mm² cu
intrare pentru cablu 2 intrari filetate pentru presetupa Pg 36
greutate produs 32,5 kg
standarde IEC 947-4 - VDE 0660 - IEC 158-1 - IEC 947-1 - NF C 63-110
certificari produs CSA
tratament protector TC
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C
temperatura de depozitare -40...70 °C
grad de protectie IP IP43 conformitate cu EN/IEC 60529
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Garantie 18 luni
Pret: 17 998,62 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/limitator-de-supracursa-pt-circ-de-forta-reset-automat-3p-265-a-schema-3p-104555>