

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER RELEU DE INTERFATA - ZELIO RSB - 1 C/O - 220 V C.A. - 12 A - CU SOCLU**

gama de produse Zelio Relay  
nume serie Releu de interfata  
tip produs sau componenta Releu conectabil  
nume scurt al dispozitivului RSB  
tip si compozitie contacte 1 C/O  
operare contacte Standard  
tensiune circuit de cda 220 V c.a.  
[Ithe] curent termic conventional 12 A la -40...40 °C  
LED de stare Fara  
forma a pinului Plat  
average coil resistance 35500 Ohm retea: c.a. la 20 °C +/- 15 %  
[Ue] tensiune operationala nominala 176...264 V c.a. 50 Hz - 187...264 V c.a. 60 Hz  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 400 V conformitate cu EN/IEC 60947  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 3,6 kV conformitate cu IEC 61000-4-5  
matel contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)  
[Ie] curent nominal de utilizare 12 A (AC-1/DC-1) nu conformitate cu IEC - 6 A (AC-1/DC-1)  
1) NC conformitate cu IEC  
curentul minim comutat 5 mA  
tensiunea maxima de comutatie 300 V c.c. - 400 V c.a.  
minimum switching voltage 5 V  
capacitate de comutatie maxima 3000 VA c.a. - 336 W c.c.  
resistive rated load 12 A la 250 V c.a. - 12 A la 28 V c.c.  
capacitate minima de comutatie 300 mW la 5 mA  
rata de operare rigiditate dielectrica 1000 V c.a. intre contacte - 2500 V c.a. intre poli -  
5000 V c.a. intre bobina si contact  
standarde UL 508 - CSA C22.2 No 15 - EN/IEC 61810-1  
certificari produs GOST - CSA - UL  
temperatura de depozitare -40...85 °C  
rezistenta la vibratii +/- 1 mm (f= 10...55 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6  
grad de protectie IP IP40 conformitate cu EN/IEC 60529  
rezistenta la socuri 10 gn (durata = 11 ms) pentru nu functioneaza conformitate cu  
EN/IEC 60068-2-27 - 5 gn (durata = 11 ms) pentru in functionare conformitate cu  
EN/IEC 60068-2-27  
temperatura de utilizare -40...70 °C (c.a.) - -40...85 °C (c.c.)  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU  
RoHS) Declaratia RoHS UE  
Fara metale grele toxice Da  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-interfata-zelio-rsb-1-c-o-220-v-c-a-12-a-cu-soclu-104659>