

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER RELEU DE INTERFATA - ZELIO RSB - 1 C/O - 6 V C.C. - 16 A - CU SOCLU

gama de produse Zelio Relay
nume serie Releu de interfata
tip produs sau componenta Releu conectabil
nume scurt al dispozitivului RSB
tip si compozitie contacte 1 C/O
operare contacte Standard
tensiune circuit de cda 6 V c.c.
[Ithe] curent termic conventional 16 A la -40...40 °C
LED de stare Fara
forma a pinului Plat
average coil resistance 90 Ohm retea: c.c. la 20 °C +/- 10 %
[Ue] tensiune operationala nominala 4.8...6.6 V c.c.
[Ui] tensiune nominala de izolatie 400 V conformitate cu EN/IEC 60947
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 3,6 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
matel contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)
[Ie] curent nominal de utilizare 16 A (AC-1/DC-1) nu conformitate cu IEC - 8 A (AC-1/DC-1)
NC conformitate cu IEC
curentul minim comutat 5 mA
tensiunea maxima de comutatie 300 V c.c. - 400 V c.a.
minimum switching voltage 5 V
capacitate de comutatie maxima 4000 VA c.a. - 448 W c.c.
resistive rated load 16 A la 250 V c.a. - 16 A la 28 V c.c.
capacitate minima de comutatie 300 mW la 5 mA
rata de operare rigiditate dielectrica 1000 V c.a. intre contacte - 2500 V c.a. intre poli - 5000 V c.a. intre bobina si contact
standarde EN/IEC 61810-1 - CSA C22.2 No 15 - UL 508
certificari produs GOST - UL - CSA
temperatura de depozitare -40...85 °C
rezistenta la vibratii +/- 1 mm (f= 10...55 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
grad de protectie IP IP40 conformitate cu EN/IEC 60529
rezistenta la socuri 10 gn (durata = 11 ms) pentru nu functioneaza conformitate cu EN/IEC 60068-2-27 - 5 gn (durata = 11 ms) pentru in functionare conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
temperatura de utilizare -40...70 °C (c.a.) - -40...85 °C (c.c.)
Garantie 18 luni
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-de-interfata-zelio-rsb-1-c-o-6-v-c-c-16-a-cu-soclu-104674>