

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER RELEU DE INTERFATA - ZELIO RSL - 1 I/D - 48 V DC - 6 A
- CU LED**

gama de produse Zelio Relay
nume serie Releu de interfata
tip produs sau componenta Releu conectabil
nume scurt al dispozitivului RSL
tip si compozitie contacte 1 C/O
operare contacte Standard
tensiune circuit de cda 48 V c.c.
[Ithe] curent termic conventional 6 A la -40...55 °C
LED de stare Cu
forma a pinului Plat (tip PCB)
mod de fixare Arc de compresie din plastic
rezistenta medie 10600 Ohm retea: c.c. la 23 °C +/- 10 %
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu EN/IEC - 277 V conformitate cu
cUL
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC
matel contacte Aliaj de argint (AgSnO2)
[Ie] curent nominal de utilizare 6 A 1 C/O (AC-1/DC-1) conformitate cu IEC/UL
curentul minim comutat 100 mA
tensiunea maxima de comutatie 277 V
tensiune de comutatie minima 12 V
capacitate de comutatie maxima 1500 VA - 150 W
capacitate minima de comutatie 120 mW
rata de operare tensiune de intrare 48 V c.a./c.c. (limita tensiune de intrare: 43.2...57.6
V)
rigiditate dielectrica 1000 V c.a. intre contacte - 4000 V c.a. intre bobina si contact
standarde CSA C22.2 No 15 - EN/IEC 61810-1 - UL 508
certificari produs GOST - CSA - UL
temperatura de depozitare -40...85 °C
rezistenta la vibratii 10 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)10 cicluri nu
funcE>ioneaza conformitate cu EN/IEC 60068-2-6 - 5 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f =
10...150 Hz)10 cicluri in funcE>ionare conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
grad de protectie IP IP40 conformitate cu EN/IEC 60529
rezistenta la socuri 10 gn (durata = 11 ms) pentru in functionare conformitate cu
EN/IEC 60068-2-27 - 5 gn (durata = 11 ms) pentru nu functioneaza conformitate cu
EN/IEC 60068-2-27
temperatura de utilizare -40...55 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU
RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-interfata-zelio-rsl-1-i-d-48-v-dc-6-a-cu-led-104689>