

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC ISX SMART-UPS XL 3KVA INTEGRATED RACK SYSTEM FOR COMPUTER ROOMS 230V

Denumire model APC ISX Smart-UPS XL 3kVA Integrated Rack System for Computer Rooms 230V

Include CD cu software , Ghid de instalare , Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS , Manual de utilizare , Placa de gestionare Web/SNMP

Timp de livrare standard Se livreaza, de regula, in 2 saptamani

.....
Energie configurata 2400

Tensiune nominala la iesire 230V

Tip PDU Basic

Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 53 Hz pentru 50 Hz regim nominal , 57 - 63 Hz pentru 60 Hz regim nominal

Factor de varf pana la 5 : 1

Tip forma de unda Unda sinusoidala

Conexiuni de iesire (20) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (3) IEC Jumpers (Battery Backup)

Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)

Conexiuni de intrare British BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7/EU1-16P

Lungime cablu 1.83 metri

Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 174 - 286 V

Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 168 - 302V V

Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans

Capacitate baterie volt-ampere-ora 864

Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)

Cantitate RBC™ 1

Panou de cda Afisare stare cu LED cu grafice cu bare privind sarcina si bate si indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie: si indicatoare de suprasarcina

Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: intarzieri configurabile

Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9617

Inaltime maxima 1991.0 mm

Latime maxima 600.0 mm

Adancime maxima 1070.0 mm

Greutate neta 189.09 kg

Greutate de transport 217.27 kg

Inaltime transport 2118.0 mm

Latime de transport 899.0 mm

Adancime transport 1219.0 mm

Inaltime rack 42 U

Spatiu liber rack 38 U

Numar de rack-uri 1

Culoare Negru

Mediu de operare 0 - 40 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -15 - 45 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 53.000 dB

Pierdere termica online 375.000 BTU/h

Aprobari reglementare C-tick , CE , CSA , EIA-310-D , EN 50091-1 , EN 50091-2 , GOST , UL 60950 , Listat UL , VDE , Listat cUL

Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire

RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-isx-smart-ups-xl-3kva-integrated-rack-system-for-computer-rooms-230v-104706>