

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

SCHNEIDER XBP



Denumire model xbp
Include Ghid de instalare , Manual de utilizare , Placa de gestionare Web/SNMP
Timp de livrare standard Se livreaza, de regula, in 2 saptamani
.....
Energie configurata 1400
Tensiune nominala la iesire 230V
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (19) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (3) IEC Jumpers (Battery Backup)
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare British BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7/EU1-16P
Lungime cablu 2.44 metri
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 280 V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 100 - 280V V
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanE™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Capacitate baterie volt-amper-ora 432
Timp de reincarcare tipic 4 ora(ore)
Cantitate RBC™ 1
Panou de cda Afisare stare cu LED cu grafice cu bare privind sarcina si bate si indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie: si indicatoare de suprasarcina
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: intarzieri configurabile
Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , Smart-Slot
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) --
Inaltime maxima 2071.0 mm
Latime maxima 597.0 mm
Adancime maxima 1072.0 mm
Inaltime transport 2210.0 mm
Latime de transport 762.0 mm
Adancime transport 1245.0 mm
Inaltime rack 42 U
Spatiu liber rack 40 U
Numar de rack-uri 1
Culoare Negru
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -20 - 50 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 0.000 dB
Pierdere termica online 652.000 BTU/h
Garantie standard 3 ani reparatii sau inlocuire , garantii extinse optionale disponibile , disponibile garantii optionale, pe loc
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/xbp-104709>