

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC ISX FOR COMPUTER ROOMS ONE RACK SMART-UPS RT 3000VA 230V BASIC SYSTEM

Denumire model APC ISX for Computer Rooms One Rack Smart-UPS RT 3000VA 230V Basic System

Include Ghid de instalare , Manual de utilizare , Placa de gestionare Web/SNMP
Timp de livrare standard Se livreaza, de regula, in 2 saptamani

.....
Energie configurata 2100

Tensiune nominala la iesire 230V

Tip forma de unda Unda sinusoidala

Conexiuni de iesire (2) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (21) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (3) IEC Jumpers (Battery Backup)

Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)

Conexiuni de intrare British BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7/EU1-16P

Lungime cablu 2.44 metri

Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 280 V

Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 100 - 280V V

Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans

Capacitate baterie volt-amper-ora 960

Timp de reincarcare tipic 2.5 ora(ore)

Cantitate RBC™ 1

Panou de cda Afisare stare cu LED cu grafice cu bare privind sarcina si bate si

indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie: si indicatoare de suprasarcina

Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: intarzieri configurabile

Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , Smart-Slot

Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1

Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes

Inaltime maxima 2071.0 mm

Latime maxima 597.0 mm

Adancime maxima 1072.0 mm

Inaltime transport 2210.0 mm

Latime de transport 762.0 mm

Adancime transport 1245.0 mm

Inaltime rack 42 U

Spatiu liber rack 39 U

Numar de rack-uri 1

Culoare Negru

Mediu de operare 0 - 40 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -20 - 50 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 0.000 dB

Garantie standard 3 ani reparatii sau inlocuire , garantii extinse optionale disponibile , disponibile garantii optionale, pe loc

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-isx-for-computer-rooms-one-rack-smart-ups-rt-3000va-230v-basic-system-104710>