

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **ARELUX CORP LINIAR SCKRS05WW OP 50W 3000K**



#### Descriere

Corp de iluminat liniar cu lungimea de 1,5m, pentru montajul in profilele sistemelor XCLICK S RECESSED E™ i XCLICK S SURFACE, echipat cu modul cu LED-uri SMD, temperatura de culoare alb cald, dispersor opal E™ i sistem mecanic de fixare.

#### Corp/structura

Structura din profil de aluminiu extrudat, vopsita in camp electrostatic (lichid), culoare neagra.

#### Sistem optic

Dispersor opal din polistiren.

#### Aparataj de alimentare

Doua contacte flexibile pentru alimentarea la 48V DC. Sistem mecanic de conectare, cu doua butoane laterale cu revenire, pentru montajul in profilele XCLICK S RECESSED sau XCLICK S SURFACE.

#### Important

Schimbarea poziÈiei intr-un profil se face prin demontarea E™ i remontarea corpului in noua poziÈie. Este interzisa glisarea corpului in lungul profilului fara demontare pentru a evita deteriorarea contactelor flexibile de alimentare.

#### GaranÈie (ani)

5 Putere 50W

Tensiune de intrare 48V DC

Tip LED SMD 2835 HONGLI

Numar de LED-uri 180

Flux luminos al sistemului 2280 lm

Flux luminos LED 4320 lm

EficienÈa luminoasa 46 lm/W

Temperatura de culoare LED 3000K

CRI 80

Optica Larga

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +35 °C

Finisaj Negru

Greutate 0,55 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015,

EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN

55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-liniar-sckrs05ww-op-50w-3000k-105365>