

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX PROIECTOR SCKRS31WW SP 5,4W 3000K

Descriere

Mini proiector orientabil È™i dimabil (PWM), pentru montajul in profilele sistemelor XCLICK S RECESSED È™i XCLICK S SURFACE, echipat cu LED de putere, temperatura de culoare alb cald È™i sistem mecanic de fixare.

Corp/structura

Structura din profil de aluminiu extrudat, vopsita in camp electrostatic (lichid), culoare neagra.

Sistem optic

Dispensator tip lentila FRESNEL din PMMA.

Aparataj de alimentare

Doua contacte flexibile pentru alimentarea la 48V DC. Corp de iluminat dimabil (PWM). Sistem mecanic de conectare, cu doua butoane laterale cu revenire, pentru montajul in profilele XCLICK S RECESSED sau XCLICK S SURFACE.

Important

Schimbarea poziÈ™iei intr-un profil se face prin demontarea È™i remontarea corpului in noua poziÈ™ie. Este interzisa glisarea corpului in lungul profilului fara demontare pentru a evita deteriorarea contactelor flexibile de alimentare.

GaranÈ™ie (ani)

5 Putere 5,4W

Tensiune de intrare 48V DC

Tip LED POWER LED CREE

Numar de LED-uri 1

Flux luminos al sistemului 456 lm

Flux luminos LED 690 lm

EficienÈ™a luminoasa 84 lm/W

Temperatura de culoare LED 3000K

CRI 90

Optica 14°

Tensiune de ieÈ™ire 12V DC

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +35 °C

Finisaj Negru

Greutate 0,19 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015,

EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN

55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/proiector-sckrs31ww-sp-5-4w-3000k-105368>