

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX PROFIL MCKS01



Descriere

Element de structura pentru montaj pe perete sau tavan, cu lungimea de 2,5m și la dimensiunea utila de 33 mm, echipat cu circuit pentru 48V. Poate fi utilizat pentru montajul individual sau pentru realizarea de structuri continue, liniare sau cu unghiuri de 90°, cu ajutorul accesoriilor aferente. Se livreaza cu doua elemente terminale, unul cu gaura pentru accesul cablului de alimentare și unul fara.

Corp/structura

Profil din aluminiu extrudat vopsit electrostatic (lichid), culoare neagra. Elemente terminale din ABS de culoare neagra.

Aparataj de alimentare

Circuit de alimentare situat pe toata lungimea profilului pentru tensiune de 48V DC.

Important

Acest profil poate fi taiat la dimensiunea dorita (minim 200 mm pentru montajul elementului de conexiune). Schimbarea pozitiei intr-un profil se face prin demontarea și remontarea corpului in noua pozitie. Este interzisa glisarea corpului in lungul profilului fara demontare pentru a evita deteriorarea contactelor flexibile de alimentare. Puterea maxima admisa pentru o singura alimentare este de 350W. Lungimea maxima admisa pentru un sistem cu o singura alimentare este de 5m.

Aplicatii

Iluminatul general sau local in birouri, zone de receptie, sali de conferinta sau spații de lucru cu publicul. Iluminatul domestic. Montaj individual sau in structuri luminoase continue. Garantie (ani)

5 Tensiune de intrare 48V DC

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +35 °C

Finisaj Negru

Greutate 2,56 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/profil-mcks01-105407>